

工程建筑用液压提升搅拌机械设备

产品名称	工程建筑用液压提升搅拌机械设备
公司名称	郑州汇生机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:汇生 型号:320型 混凝土机械类型:混凝土搅拌机
公司地址	郑州市中原区桐柏南路238号1号楼23层2304号
联系电话	13837166638 13523087282

产品详情

液压提升搅拌机使用说明：

1：接好电源，按照液压泵上的箭头指示分清正倒转，起动液压泵电机，依次操作搅拌机四脚液压操作杆，放下液压支柱，换上固定支柱，并收起液压支柱。

2：操作主臂液压操作杆升起爬升架，安装主臂固定式斜支撑。

3：在控制柜里找到主臂升降操作开关，升起爬升架，注意，在升起爬升架的同时要注意提升料斗的位置，在爬升架上升的时候适当下落提升料斗。根据现场操作高度适当升高爬升架，一层以上的高度，要把爬升架最顶端的固定支撑固定在建筑物上，提高现场的使用安全。

4：液压自升式混凝土搅拌机使用前应按照混凝土搅拌机使用说明书的要求，对各系统和部件逐项进行检验及必要的试运转。空车运转，检查搅拌筒或搅拌叶的转动方向，各工作装置的操作、制动，确认正常，方可作业。

5：作业后，应对搅拌机进行全面清洗，操作人员如需要进入筒内清洗时，必须切断电源，设专人在外监护，或卸去熔断器并锁好电闸箱，然后方可进入。

6：上料斗的摇把，应用销子固定，以免人进入筒内清理时，身体碰触摇把使料斗提升，发生挤压事故。

作业后，应将料斗降落到料斗坑，如需升起则应用链条扣牢

液压提升搅拌机主要技术参数：

型号	ww25	ww30	ww30b	ww32	ww35
提升电机	4kw	5.5kw	7.5kw	4kw	7.5kw
提升高度	< 21米	< 21米	< 21米	< 21米	< 21米
进料容量	250	300	300	320	350
出料容量	250	300	300	320	350
搅拌功率	4kw	4kw	4kw	4kw	4kw
水泵功率	0.55kw	0.55kw	0.55kw	0.55kw	0.55kw
进料最大 粒径	60	60	60	60	60
搅拌转速	14r/min	14r/min	14r/min	14r/min	14r/min
生产效率	6~8m ³ /h	10~12m ³ /h	10~12m ³ /h	8~10m ³ /h	10~14 m ³ /h

服务理念：

保障售前、售中、售后全过程的中心服务是我们的宗旨，它日益成为广大客户对公司提出的基本要求，我们不断优化企业内部管理，提升员工的服务意识等一系列措施，使每个用户都能体会我们的服务口号“体您所需、用心服务”。此外，我们已组建了集销售、服务与一体的强大营销网络，公司的新产品和各种服务都能及时、全面地到达市场和用户，形成了完善的产品研发机制和网络运行机制。

售前服务：

为您提供项目设计、工艺流程设计，适合您的机器设备选购方案的制定，根据您的特殊需求，设计制造产品，为您培训技术操作人员

售中服务：

陪您一起完成对设备的验收，协助拟订施工方案和详细流程

售后服务：

公司派技术人员到现场指导设备安装、调试现场及培训操作人员

【温馨提示】网站中标识的价格仅做参考，根据原料价格浮动，具体价格以来电咨询为准，欢迎新老客户来公司考察面谈。汇生公司全体员工竭诚为您服务。

联系人：岳经理

电话：0371-67845677

手机: 13673623123

传真: 0371-67845677

本产品的品牌是汇生，型号是320型，混凝土机械类型是混凝土搅拌机，混凝土理论输送量是500 (m³/h)，混凝土最大出口压力是100 (Mpa)，额定进料容量是500 (m³)，额定出料容量是500 (m³)，料斗提升速度是3 (m/min)，骨料最大粒径是100 (mm)，电机功率是8 (kw)，卸料方式是详见说明，搅拌功率是详见说明 (kw)，拌筒转速是详见说明 (min)，搅拌轴转速是详见说明 (r/min)，外形尺寸是详见说明 (mm)，整机重量是详见说明 (kg)