

HITACHI吊车，HITACHI葫芦，日立吊车，日立葫芦，原装进口

产品名称	HITACHI吊车，HITACHI葫芦，日立吊车，日立葫芦，原装进口
公司名称	南通市鑫平工贸有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:Hitachi/日立 型号:电动吊车
公司地址	南通市港闸区陈桥乡长路村2组
联系电话	0513-83518803 13912296599

产品详情

日立鋼索式電動吊車功能特色說明 馬達單元組件吊車具有高轉矩，並使用嚴格條件的 b 種絕緣線圈，馬達線圈如使用頻度太高，溫度超過一定限值時，內藏於馬達的過熱防止器會發揮功能，保護馬達不致燒毀剎車單元組件剎車片襯裡的摩耗量，可自動調整適當的制動間隙，使吊車經常發揮安定的制動力來確保安全，同時可省掉人員作高空調整次數自動調整剎車專利 no.1267346 (usa pat no.3908802) (usa pat no.3908802)補助制動裝置如果萬一主剎車的制動力失效，新方式的補助制動裝置可防止荷重貨物急速滑落。與自動調整剎車合起來就二段式構成的剎車機構鋼板製成捲筒與滑輪捲筒（除特別高揚程 2 本掛），滑輪式鋼板製成，有特殊加工過的溝，與從前的鑄物製的比較起來，可得3倍以上的壽命粗大的鋼索具有強而間的鋼索設計，使用上壽命長 鋼索尾端鋼索尾端的部分檢查容易吊鉤附有沖點作記號，檢查時基準點的明示，使檢查甚為便利始動回數裝置始動回數累積值可以一目瞭然，因此剎車電磁開關鋼索等消耗部品使用回數管理，可預防部品的故障，作有計畫的調度自動調蕊（雙軌型滑車）自動調蕊方式採用於雙軌滑車，即車輪與軌道平常就密著走道的裝置

日立鍊條式電動吊車功能特色說明 低噪音齒輪採用螺旋齒輪的運轉，會使聲音更低自動調整式電磁剎車強力的製動力將保持荷重時確實停止，這是日立獨自開發的單元機構，容易保養維護。極限開關具操作回路，主回路雙重極限開關，上下限動作，安全性提高補助動裝置 f 型1-15ton電動吊車，萬一主剎車失效時，可防止荷重物落下。這是日立獨創的補助制動裝置，與自動調整剎車合併而構成的雙重式剎車電線插頭採用特殊電線插頭，插頭一按即可，容易維修保養電磁開關採用全機種機械式的連鎖裝置機構，確實防止同時動作，造成電路短路的危險逆相探測器萬一電源線之相位不正確時，可切斷操作回路，防止逆相運轉或單相運轉致使馬達燒毀鏈條筒利用強化塑膠製成，堅固耐用並且免鏈油漏出。（特別高揚程採用鋼板製）鏈條採用日立獨自開發的高強度特殊合金鋼鏈條，並經表面硬化處理，耐磨性高使用工作壽命長下吊鉤為防止吊具的脫落，附有安全止扣，吊鉤裡有滾珠軸承依其支持回轉容易，因此不

會發生鏈條扭曲一體成型的電纜押扣線和保護鋼索可避免控制線被拉斷的危險押扣開關按鈕式押扣開關，採用全閉形塑膠製，操作電壓24v，具高度安全性

phone:+86 513-8908 5118fax:+86 513-8150 8502email: superntmy@gmail.comwebsite:www.superntmy.cnour new online web : www.topindustrial.cn

本产品的加工定制是否，品牌是Hitachi/日立，型号是电动吊车，起重机类型是单梁起重机，跨度是==（米），额定起重力矩是==（kN.m），最大回转速度是==（r/min）