

# LD型起重机 品牌起重机 电动单梁起重机 欧式起重机

产品名称	LD型起重机 品牌起重机 电动单梁起重机 欧式起重机
公司名称	安徽帝球重工机械有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:南京 型号:LD10T-11.5M
公司地址	安徽省合肥市肥东县店埠镇南环路阳光学府天地 商住楼1幢104号
联系电话	18705516160

## 产品详情

【温馨提示】：产品图片、价格及属性仅供参考详情以来电或旺旺在线咨询为准，真诚期待与您的合作！

### ld电动单梁起重机

ld型电动单梁起重机按gb3811-2008和jb/t1306-2008 标准设计，是与cd1、md1、wh164等型式的电动葫芦配套使用的车间吊运设备，广范应用于机械加工、装配、修理、及仓库等多种工作场合。是现代工业企业中实现生产过程机械化、自动化，减轻繁重体力劳动、提高劳动生产率的重要工具和设备。

ld型电动单梁起重机适用于在工作级别a3~a4，工作环境温度 -25 ~ +40 ，相对湿度 85 % 的无易燃、易爆危险及腐蚀性介质环境条件下工作。起重量为1~20吨，跨度为4~31.5米。起重机电源为三相交流，额定频率为50hz或60hz。额定电压为220v~660v。电动机允许电压波动的上下限为±10%，起重机内部电压损失不大于3%。

起重机运行机构采用分别驱动形式，驱动、制动靠锥形转子电动机来完成，传动采用“一开两闭”式齿轮传动。

起重机操作方式可根据具体情况选择为地面操作、遥控操作和司机室操作，其中司机室操作有开式司机室和闭式司机室操作之分。地面操作运行速度一般为20 m/min、30 m/min、45 m/min。司机室操作运行速度一般为30 m/min、45 m/min、60 m/min。遥控操作时运行速度用户根据实际需要而定。起重机运行速度亦可设计成双速及变频调速等型式，用户如需要时，应在订货合同中予以注明。

该产品具有结构紧凑、刚性好、操作简便、噪音低、安全可靠、造型美观等优点。主要组成部分有：桥架、电动葫芦、电控系统。

本产品的加工定制是是，品牌是南京，型号是LD10T-11.5M，起重机类型是单梁起重机，操作形式是地操，结构形式是单梁，跨度是11.5（米），悬臂长度是0（米），有效起升高度是6-30（米），额定起重量是10（吨），适用范围是广范应用于机械加工、装配、修理、及仓库等多种工作场合，大车运行速度是8（m/min），额定起重力矩是/（kN.m），最大回转速度是/（r/min）