

# LDA 单双梁起重机，规格齐全，保证质量

产品名称	LDA 单双梁起重机，规格齐全，保证质量
公司名称	苏州超力起重成套设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:起重机 型号:LDA-5T
公司地址	苏州市金阊区五金机电城E4-116
联系电话	0512-67238009

## 产品详情

工作机构包括：起升机构、运行机构、变幅机构和旋转机构，被称为起重机的四大机构。

(1) 起升机构，是用来实现物料的垂直升降的机构，是任何起重机

### 门工起重机械

不可缺少的部分，因而是起重机最主要、最基本的机构。

(2) 运行机构，是通过起重机或起重小车运行来实现水平搬运物料的机构，有无轨运行和有轨运行之分，按其驱动方式不同分为自行式和牵引式两种。

(3) 变幅机构，是臂架起重机特有的工作机构。变幅机构通过改变臂架的长度和仰角来改变作业幅度。

(4) 旋转机构，是使臂架绕着起重机的垂直轴线作回转运动，在环形空间运移动物料。起重机通过某一机构的单独运动或多机构的组合运动，来达到搬运物料的目的。

### 驱动装置

驱动装置是用来驱动工作机构的动力设备的。常见的驱动装置有电力驱动、内燃机驱动和人力驱动等。电能是清洁、经济的能源，电力驱动是现代起重机的主要驱动型式，几乎所有的在有限范围内运行的有轨起重机、升降机、电梯等都采用电力驱动。对于可以远距离移动的流动式起重机（如汽车起重机、轮胎起重机和履带起重机）多采用内燃机驱动。人力驱动适用于一些轻小起重设备，也用作某些设备的辅助、备用驱动和意外（或事故状态）的临时动力。

### 取物装置

取物装置是通过吊、抓、吸、夹、托或其他方式，将物料与起重机联系起来进行物料吊运的装置。根据被吊物料不同的种类、形态、体积大小，采用不同种类的取物装置。例如，成件的物品常用吊钩、吊环；散料（如粮食、矿石等）常用抓斗、料斗；液体物料使用盛筒、料罐等。也有针对特殊物料的特殊吊

具，如吊运长形物料的起重 架空单轨系统 横梁，吊运导磁性物料的起重电磁吸盘，专门为冶金等部门使用的旋转吊钩，还有螺旋卸料和斗轮卸料等取物装置，以及集装箱专用吊具等。合适的取物装置可以减轻作业人员的劳动强度，大大提高工作效率。防止吊物坠落，保证作业人员的安全和吊物不受损伤是对取物装置安全的基本要求。

本产品的加工定制是是，品牌是起重机，型号是LDA-5T，起重机类型是单梁起重机，操作形式是地面，结构形式是地面，跨度是10米（米），悬臂长度是12（米），有效起升高度是8（米），额定起重量是5（吨），适用范围是工业，大车运行速度是30（m/min），额定起重力矩是12（kN.m），最大回转速度是360（r/min）