

畜牧设备，调直机，直丝机，调直切断机，联十邦调直机

产品名称	畜牧设备，调直机，直丝机，调直切断机，联十邦调直机
公司名称	广州市联十邦机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:联十邦 型号:2.5-6 产品别名:调直机
公司地址	广州市番禺区沙湾镇新洲村茅涌围工业区
联系电话	020-84735627 13710124729

产品详情

调直切断机应用范围

广泛应用于线径1 - 10mm的各种线材的调直与切断。（包括不锈钢丝、铝丝、冷拨丝、镀锌丝、铁丝、钢丝、钢筋、包塑料皮钢丝、粉抽线、水抽线等）。切断长度可根据客户要求定制。应用在五金制品、工艺品、日用品、自行车车篮、幅条、仓储笼、推车、除尘骨架等行业。

调直切断机性能特点：

- 1、调直装置与切断装置分属各自电机传动，互不干涉，前后两组送线机构可保证送线的平稳，两个电机均安装在机器的底部，更能增加机器的稳定。
- 2、采用铸铁、合金、塑料王调直块，适用于镀锌线、粉抽线、水抽线及不锈钢线，可保证线表面无伤痕。
- 3、下料长度可任意调节，误差小，配合高硬度的上下切刀，使切口更好。
- 4、可根据客户要求订做方、扁（六角线）异形调直块。

调直切断机性能参数：

型号	tz1-2.5	tz2.5-6	tz5-10
线径范围	1-2.5mm	2.5-6mm	5-10mm
最大定尺长度	1000mm	2000mm	3000mm
调直轴转速	1964.5转/分	1866.7转/分	2400转/分
调直效率	20米/分	18米/分	16米/分
电机功率	0.55kw × 2	0.55/1.5kw	2.2/7.5kw
机器重量	136kg	240kg	500kg
外形尺寸mm长 × 宽 × 高	1040 × 410 × 890	1440 × 450 × 950	1860 × 570 × 1160

调直切断机的结构性能

调直机由机架、调直机构、进给机构、切断机构、直线枪及线架等部分组成。

调直部分由调直轴、调直压块和两端轴承座构成，完成对线材的调直工作。其动力为安装在机架下部的电动机，通过三角胶带带动调直轴高速旋转。

调直机的安装与调试

1.安装：安装时需将主机及线架放置水平，保证安放平稳，无晃动现象。长轴和直线枪安装后需调整水平，使直线枪线槽与主机进线孔中心线在同一直线上。

2.调试：试车前，对各运转部件进行清洗，然后对导套内孔及其它部分按润滑要求润滑。试车时，先进行空运转试验，试验时控制电机正反运转，检查各部分是否运转正常，有无异常噪音。确定可靠后可以开始调试线材，通过调整压块和定长镶条，分别保证直线度和所需长度，达到要求后方可开始工作。

调直切断机的样品展示

本产品的品牌是联十邦，型号是2.5-6，产品别名是调直机，产品用途是调直机，种类是钢筋调直机