无线智能报警器 中星测控

产品名称	无线智能报警器 中星测控
公司名称	青岛市市北区侃瑞泰电子经营部
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:中星测控 型号:中星测控cs-
公司地址	市北区山贺电子配套市场
联系电话	86 0532 83026985 13006539229

产品详情

一、概述

cs-g2tas01是一款电池供电、具有无线通讯功能的高精度智能双轴倾角报警计。采用国际一流惯性专用集成电路和配件，运用军工产品的生产线和工艺，生产的高精度、高质量、小体积、方便安装；并且配合现有的gsm网络，利用短信来实现报警。

gsm网络经过多年的发展完善，现在已经非常成熟，盲区少，信号稳定，自动漫游，并且通讯距离不受周围环境影响；尤其是gsm短信息，灵活方便，可以跨市、跨省、甚至跨国传送，用户无需另外组网，极大提高网络覆盖范围的同时为客户节省了昂贵的建网费用和维护费用。克服了传统的专网通信系统投资成本大、维护费用高、以及网络监控的覆盖范围和用户数量有限的缺陷。利用gsm短信息系统进行无线通信还具有双向数据传输功能，性能稳定。

由于gsm网络在全国范围内实现了联网和漫游，具有网络能力强的特点；同时对用户的数量也没有限制，利用短信来实现报警，性能可靠、价格廉价。

二、 性能指标

项目	指标
供电方式	2600mah锂离子充电电池 + 外电
电池工作时间	7个自然日
最大电流(ma)	< 300
无线传输模式	gsm
量程(°)	± 90
分辨率(°)	0.01
精度(°)	0.5
零偏(°)	< 0.1

非线性(%fs)	1
带宽(hz)	5
启动时间(s)	< 15
温度范围(°)	0～50
报警伐值(°)	1～75
重量(g)	< 1000
尺寸(mm)	136×116×50

三、外型尺寸

本产品的加工定制是是，品牌是中星测控，型号是中星测控cs-，起重机类型是塔吊，操作形式是1，结构形式是1，跨度是1（米），悬臂长度是1（米），有效起升高度是1（米），额定起重量是1（吨），适用范围是1，大车运行速度是1（m/min），额定起重力矩是1（kN.m），最大回转速度是1（r/min）