

# 各种型号 行吊 180度旋转移动悬臂吊

产品名称	各种型号 行吊 180度旋转移动悬臂吊
公司名称	山东兴源机械有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:恒立源 型号:BZD
公司地址	山东省新泰市羊流工业区
联系电话	13455027111 13853819055

## 产品详情

### 一、总体要求：

- 1.产品质量：国标、国内的知名品牌，技术先进，质量符合中国国家特种设备规范要求。
- 2.适应气温：摄氏:-15~40
- 3.海拔高度： 2000m.
- 4.正常工作状态满足风力： 6级。
- 5.整机工作级别：a3/a4/a5/a6。
- 6.整机利用等级：u5.
- 7.涂漆：涂漆：要求钢结构构件的钢材表面涂装前进行抛丸处理，底漆为环氧富锌底漆，中间涂两遍环氧防腐底漆，最后再涂两遍面漆，面漆表面均匀，细致、光亮，色泽一致，附着力符合gb9286规定的一级标准。
- 8.企业标识涂装：企业标识尺寸大小、颜色及其位置，按照用户提供的标准要求喷涂。
- 9.设备铭牌：主梁等部位喷涂制造厂家名称，设备铭牌专用标牌的形式铆固。
- 10.运输级保险：卖方负责。

安装与调试：卖方负责组织实施，买方给予协助；买方只负责设备安装提供现场自有的焊接设备和必要的人力支持。

取证：卖方负责与设备使用地的技术监督局部门联系，办理特种设备使用许可证，买方给予协助。

1、本系列起重机有5吨、10吨、16/3.2吨、20/5吨及32/5吨等5种标准起重量；18米、22米、26米、30米及35米等5种标准跨度。2、本系列起重机有滑线供电和电缆供电两种基本供电方式。3、起重量为32/5吨时，大车运行采用台车结构（共8个大车轮）4、起重量小于或等于20/5吨时，小车采取垂直反滚轮形式；起重量为32/5吨时，小车采取水平反滚轮；5、起重量为32/5吨时，电控设备集中安装在一个电气房内。电气房以支腿为中心与司机室对置。6、本产品起升高度分为起重机轨面以上及以下两部分，请用户务必注意。

山东兴源机械有限公司位于举世闻名的五岳之首泰山脚下—山东新泰羊流工业园，北依五岳之首的泰山，南邻孔子故里曲阜，京福、京沪、莱新等高速公路横跨我市，是专业生产制造各类起重设备的厂家。凭借完善的质保体系，较强的生产能力，先进的检测手段和强大的销售网络，制造出质量优、价格廉、外观美的一系列产品服务于中国大工业，并进军国际市场。

我公司主要从事单梁起重机，双梁起重机，桥式起重机，电动葫芦，钢结构，ms龙门吊，悬臂吊，行车，起重机配件等产品的设计、制造、安装、改造、维修等。具有a级《中华人民共和国特种设备制造许可证》、a级《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》等证书。山东兴源机械有限公司下设设计、生产、质检、安全等九个职能科室。有电器、铆焊、铸造、锻造、装配、热处理、机加工、维修等车间，年生产各类起重设备8000吨，全国设有六个办事处和20个销售服务机构辐射全国各大电站，工矿企业，港口码头等地区。山东兴源机械有限公司秉承“高端成套，绿色成长”的发展理念，肩负“提供重大装备，造福人类社会”的企业使命，以“精诚图强,创新突破”的企业精神，持续为顾客、员工、股东和社会创造价值。本公司以科学发展观为指导，不断创新研发设计思想、精益求精，在高品质起重产品的研制上不断突破，凭借多年的设备制造经验，依托国际精湛的制造工艺，制造出适合市场需要的起重设备，不断满足了客户与消费者的需求。山东兴源机械有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临山东兴源机械有限公司参观、指导和业务洽谈。

徐学峰：15254826567

邮 箱：15254826567@126.com

地 址：山东新泰羊流工业园区

本产品的加工定制是是，品牌是恒立源，型号是BZD，起重机类型是门式起重机，操作形式是地面遥控器，结构形式是箱型，跨度是-（米），悬臂长度是3-6（米），有效起升高度是3-6（米），额定起重量是0.5-5（吨），适用范围是厂房，室外，码头，大车运行速度是40（m/min），额定起重力矩是7（kN.m），最大回转速度是0.8（r/min）