

批量供应PVC塑料折叠门(大小可根据客户要求定制)

产品名称	批量供应PVC塑料折叠门(大小可根据客户要求定制)
公司名称	海宁市袁花雄风塑料制品厂
价格	面议
规格参数	产品类别:整套门 品牌:雄风 材质:塑钢、塑料
公司地址	浙江嘉兴市海宁市袁花镇六曼司桥1号
联系电话	86 0573 87308577 13750783828

产品详情

pvc折叠门采用pvc材质，中空型双层工字结构，表面可任意印刷花纹，款式多样，美观大方；门体质轻，采用上轨吊顶的形式，安装方便，推拉自如，且能尽最大限度节省空间。门板可带窗型设计，窗片采用透明或磨砂的pc安全片材，整体提升了折叠门的档次；带有波浪弧度的门把手设计，更是人性化设计的体现。

pvc的优点主要有以下几方面：

- 1.重量轻、隔热、保温、防潮、阻燃、耐酸碱、抗腐蚀；不沾油烟，易清洗,不易变色
- 2.稳定性、介电性好，耐用、抗老化，易熔接及粘合。
- 3.抗弯强度和耐冲击性较强较强，破裂时延伸度较高，但应避免尖锐物体碰划。
- 4.表面光滑、色泽鲜艳、极富装饰性，节约开启空间。

主要适用于：

车间、商场、办公楼、展示厅和家庭装潢（厨房，浴室,卫生间）等场所的隔断或屏风用途

规格：

单片厚度0.6cm，宽度10cm（普通型折叠门板）

单片厚度1.2cm，宽度15cm（加厚硬连接门板）

单片厚度1.2cm，宽度15cm（豪华型有机玻璃门板）

门最大尺寸：宽度：不限

高度：4.8米之内（理想高度尺寸为2—2.8米）

颜色：白色木纹、米黄、胡桃木色

安装说明：首先需要折门的足够尺寸（高，宽，安装之前，检查门口的尺寸，折门打开后，校对尺寸，检查是否有质量问题，然后方可进行安装。）

1.取出上轨，靠中间先打上第一个螺丝，让上轨可以转动，然后把折门穿进，再固定其他螺丝。

2.安装门柱，安装之前要吊好垂直线，按线进行安装，另一侧门柱也要注意，垂直对牢。

3.装好门柱后，把门柱芯推进另一端门柱内，安装完毕。

包装示意:

本产品的产品类别是整套门，品牌是雄风，材质是塑钢、塑料，开关类型是手动，制作工艺是模压，特殊用途是隔断，使用范围是车间、商场、办公楼、展示厅和家庭装潢（厨房，浴室,卫生间）等场所的隔断或屏风用途，安全等级是隔断与遮挡，抗压强度是100，水密性是不透水，硬度是100，摆锤冲击量是100（kJ/m²），抗风压性能是1000，弯曲弹性模量是100（Mpa），拉伸屈服强度是1000（Mpa），风格是欧式，颜色是白色木纹、米黄、胡桃木色，产地是浙江，门框最大尺寸是9000*6000（cm），门框板材厚度是6MM或12MM（mm）