

恒通门业提供全国硬质快速门铝合金快速门

产品名称	恒通门业提供全国硬质快速门铝合金快速门
公司名称	昆山恒通门业有限公司
价格	32000.00/套
规格参数	产品类别:整套门 品牌:恒通 材质:Pvc
公司地址	昆山市张浦镇圣陶路58号
联系电话	0512-57999644 18912698011

产品详情

硬质快速门也称为铝合金快速门，简称为硬快门，是一种防盗、高温隔断的新型金属快速门，它具有可靠性，实用性，并且易于操作。广泛用于地下车库、汽车制造厂、食品、化学、纺织、电子、超市、冷冻、物流、仓储等多种场所，可极高的满足高性能物流及洁净场所

控制系统:日本三菱变频器，三菱plc产品电脑编程序组成，与各种常用保护装置兼容。ip55操纵盒与调高反射延时的自动和手动循环系统。

电机系统：德国名牌sew;ip55高频制动减速电机，三相380v/单相220v、功率为0.75kw-2.2kw、1500转/分钟，配合高效，低噪音，承载大负荷s4型新一代变速齿轮。提升机构:采用铝合金导向承重轨道，确保门帘在高速运行时无燥音，门帘与轨道无磨擦。门帘机构:节制式门帘机构，为分：铝合金帘片、软连接胶条、承重胶链、导向轮等几个部份组成：1，铝合金门帘厚度1-200mm，表面经过阳极氧化加有机着色处理，抗拉强度超过230b/mpa符合gb/t5237.1-5-2000标准颜色为巴士德灰，还有铝合金沙白、中国红两种可选颜色；2，通过软连接胶条连接铝合门帘片站后，软连接部份折叠寿命达百万次以上；3，角链承重方式设计使门帘接合处不受力，门帘片不变型，长时间后还可保持平整性；4，门体运行时是通过聚安脂材质的导向轮在铝合金轨道内滑动，最高速运行时也不会发生任何磨擦和燥音。安全系统:1，红外线安全保护电眼：门框两侧设有对射电眼，快速门下方有物体，使门保持开启状态；当门体下降时下方有物体通过，门体会开启到最开位，待下方无障碍物时再延时下降。2，底部安全保护边：当门体在下降时，由于物体处在红外线安全保护的盲区时，门体压在下方障碍物时，门体讯速反弹在最开门，有效的保护下方物体或行人避免事故。3，光幕保护系统：该配置是bast工业门特有的最有效的一种安全保护方式，在重直地方的方向安装一给光栅墙，它通常是由18组光头组成，采用485通讯协议，跟据门帘体的实时高候来计算门帘位置并给于过往行人或物体保护的一种有效措施。电源要求:220v/ 380v/ 13a/单相/50hz/

安全性能:采用红外线安全保护电眼，底部安全保护边，光幕保护系统，使得安全性能保持较高水平。

抗风能力:30 m/s (din en 12424抗风等级11级) 保温性能:保温系数：k-value 0.4w/m2k

密封性能:导轨密封，门帘连接密封 控制方式：恒通快速卷帘门提供多种手动或自动控制系统以满足用户

对快速门的开启或关闭方式的要求。

1.按钮2.拉绳 3.遥控4.地磁环 5.雷达 6.光电 7.联动互锁可选配件：红外安保系统;地磁感应系统;雷达感应系统;遥控开关;视窗;安全气囊，变频控系统，多樘门联动控制系统，防撞栏，拉绳开关，信号灯。

安装方式:根据现场土建结构可分为：涡轮吸入式、椭圆吸入式、重直提升式、90度标准拐弯提升式或更多的轨道方式，标准为涡轮吸入式和椭圆吸入式。