

旋转门 型材两翼旋转门 自动旋转门 三翼旋转门 四翼旋转门

产品名称	旋转门 型材两翼旋转门 自动旋转门 三翼旋转门 四翼旋转门
公司名称	宁夏佳美达工贸有限公司
价格	面议
规格参数	产品类别:整套门 品牌:佳美达 材质:型材、玻璃
公司地址	宁夏银川市兴庆区丽景南街376-339号
联系电话	18795017700

产品详情

两翼旋转门固定框架 旋转门的固定框架是支撑两翼旋转门全部载荷的部件，六根立柱在圆周上均匀分布，因为要与上帽头和下码头连接，因此，在现场装立柱时必须保证位置的精度要求和高度要求。立柱上部开着，开槽的尺寸要达到图纸要求，否则各立柱受力不均匀。进出口右侧的立柱上装有手动按钮操作盘，立柱材料可用铝型材或钢材外包不锈钢装饰板。

上帽头装在六根立柱上，为运输方便，大型两翼旋转门的帽头分三等份，最后现场组装到一起，它是连接六根立柱的主体，靠辅助板用螺钉把帽头与立柱链接起来。上帽头的另一个作用是旋转组件滚轮的导轨，两个主动轮和四个辅助轮全部在这个导轨上旋转，全部门的重量也压在这个帽头的导轨上。因此要求帽头的导轨要平，而片帽头间的接缝要小，无高度差。在帽头滚圆时不能有变形。

四件下码头与立柱靠链接件及螺钉连接，当螺钉旋紧时使下码头靠紧立柱。

曲壁玻璃共八片，两立柱间用两片8mm厚的钢化玻璃。因旋转门直径大时用一片玻璃尺寸太大，安装、运输都不方便。两片玻璃间加装橡胶密封条。装玻璃前，在下码头玻璃封条。当用钢材料做框架外加不锈钢装饰板的结构时，玻璃与下码头、立柱和上帽头缝间隙的密封多采用玻璃胶。

固定框架除立柱、上帽头和下码头外，上帽头上加有支撑组件使固定框架成为一整体，使整体框架除承受旋转组件重量外，同时能承受偏离中心产生的横向力。

上支撑有六根钢材方管及中间圆盘相连接，中间圆盘即帽头连接盘，用于安装旋转门中心轴组件的轴承座。六根方管也可用铝型材代替，为加强整体强度与刚度，六根方管又用六根方管连接起来。

中心轴组件

中心轴组件装在旋转门中心最上方。轴承座装在支撑组件的帽头连接盘上，它由轴承座、轴承、轴、滑环和连接板组成。把固定框架与旋转组件连接起来。中心轴要承受一部分横向力。滑环是用于传递电信号的装置，用于传递固定部分、旋转部分电流或电信号的装置。板固定在旋转组件的组合梁上，用螺钉连接轴承座和轴。

本产品的产品类别是整套门，品牌是佳美达，材质是型材、玻璃，开关类型是手动，制作工艺是铸造，使用范围是客厅，特殊用途是防火，质量等级是合格，安全等级是A级，摆锤冲击量是10000 (kJ/m²)，抗风压性能是强，抗压强度是强，拉伸屈服强度是10000 (Mpa)，水密性是强，硬度是强，弯曲弹性模量是10000 (Mpa)，风格是中式，颜色是多选，产地是宁夏，加工定制是是，是否外贸是是