

## 速提升门，背带门，堆积门，PVC软门

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | 速提升门，背带门，堆积门，PVC软门                            |
| 公司名称 | 上海高藤门业发展有限公司                                  |
| 价格   | 面议  |
| 规格参数 | 产品类别:整套门<br>品牌:高藤<br>材质:塑料                    |
| 公司地址 | 上海市松江区久富开发区易富路西88号                            |
| 联系电话 | 086-02137820097/37820079/67626544 13310039001 |

## 产品详情

1)适用范围：物流通道，室内隔断，门口内径面积在20平米内的内外门，起保温、防尘、减噪、隔味、等高效率等作用,最大应用范围16000mm×16000mm。2)框架材料:普通型：全部主体钢构选用冷轧钢板（2.5mm厚冷轧钢板烤漆工艺处理）。不锈钢型：全部主体钢构选用不锈钢。3)布帘材料:法国产高密度工业基布。厚度：0.8mm或1.5mm颜色:黄色、蓝色、白色、橘红色、灰色或全透明等多种颜色可供选择。4)抗风压性能：1、门帘配有钢管抗风杆，按风压大小来选抗风杆数量，抗风杆数量越多、抗风压性能越强。2、日本产1.5mm厚全透明pvc软片视窗，增加了安全性及管理方便性。5)开启与关闭速度：（0.8-1.5m/秒），可高频开启高频开启(800-1000)次/天6)保护装置：快速卷门门柱底部装有光电装置，在关闭的过程中触及障碍物，立即停止下降反弹回升。7)密封性能：底部装有加重pvc底兜，可与各种不平地面紧密结合。门柱两侧装有密封毛刷，可减少噪音及增加密封效果。8)驱动装置:德国进口sew电机单相220v功率为0.75-1.5kw专用马达强力刹车器蜗轮减速机一体式。9)电控系统:1、控制箱为五键（上、停、下、电源指示、自动切换）门外侧为叁控上升，急停，下降开关。2、日本安川变频器起稳压和控制快速门运行速度，最大限度地延长电机的使用寿命。3、日本三菱plc电脑编程控制使各种传感器使门的开关运作能达到平顺及安全的标准要求。10)开启方式：手动按钮式（基本配置），拉绳式、地磁环感应式（选配配置）

本产品的产品类别是整套门，品牌是高藤，材质是塑料，开关类型是快速，特殊用途是洁净，风格是现代，产地是上海，外贸类型是出口，加工定制是是，是否外贸是是，门框最大尺寸是1500\*1500（cm），门框板材厚度是2.5（mm）