

# 快速卷帘门/PVC软帘门 质量可靠 价格优惠

产品名称	快速卷帘门/PVC软帘门 质量可靠 价格优惠
公司名称	杭州理想自动门厂
价格	面议
规格参数	产品类别:整套门 品牌:浙江理想门业 材质:金属
公司地址	中国 广东 深圳市 宝安区福永镇下十围村广生四巷17号
联系电话	86-0755-33938946 13318756197

## 产品详情

快速卷帘门节约安装空间，具有防虫、防尘、防风、防异味、采光等功能，被广泛运用于食品、纺织、电子、机械、医药、印刷、仓储、化学、包装等多种场所，快速卷帘门产品快速启闭，运行平稳静音。

快速卷帘门产品分为以下三个特点：

### 1.快速卷帘门洁净工作环境

快速卷帘门在门框两侧设置双面密封毛刷，底部装有弹性pvc帘布，可与不平坦地面紧密贴合，且门体快速升降，起到快速隔离的作用，防尘、防风、防异味，从而保证工作环境洁净。

### 2.快速卷帘门运行速度快

快速卷帘门通过变频器、编码器等控制门体快速升降、定位准确，门体启闭速度高于0.6m/s，可在0.6m/s-1.2m/s范围内调整。

### 3.快速卷帘门安全性能高

快速卷帘门具有减速缓冲停止过程，防止撞击轨道。配备红外线保护装置和安全气囊保护装置等感应装置，可以在遇到障碍物时立即停止运行或反向运行，避免对行人、车辆或其他物体造成伤害。

**快速卷帘门结构：**快速卷帘门由机箱、卷轴、导轨立柱、帘布、驱动电机等组成。快速卷帘门的机箱由冷轧钢板及安装肋板等组成安装卷轴、轴承、驱动电机等的箱体。快速卷帘门的箱体用膨胀螺栓固定于门洞上方。

快速卷帘门的帘布为内含加强尼龙网的pvc膜制作。根据门洞高度可分成几段，由联接肋条相连。根据需要可在一定位置采用透明pvc材料作快速卷帘门帘布，以方便观察门帘二边的情况。

理想门业以其专注于快速卷帘门的多年经验，欢迎广大客户和合作伙伴上门考察洽谈，理想门业承诺以最低的价格，到位的设计和高质量的产品回报客户和合作伙伴。”

框架材料: 普通型：全部主体钢构选用冷轧钢板（2.5mm厚冷轧钢板烤漆工艺处理）。铝合金型：立柱为铝合金型材（表面抗氧化处理）。不锈钢型：全部主体钢构选用不锈钢。3)布帘材料: 法国产高密度工业基布。厚度：0.8mm或1.5mm颜色:蓝色、白色、橘红色、灰色或全透明等多种颜色可供选择.4)抗风压性能：1、门帘配有铝合金抗风杆，按风压大小来选抗风杆数量，抗风杆数量越多、抗风压性能越强。2、日本产1.5mm厚全透明pvc软片透视窗口，增加了安全性及管理方便性。3、分段式铝合金具有加强抗风性能，同时还具备布帘分段抽换更新等功能5)开启与关闭速度：（0.8-1.5m/秒），可高频开启高频开启(800-1000)次/天6)保护装置：快速卷门门柱底部装有红外线装置，在关闭的过程中触及障碍物，立即停止下降反弹回升。另可选配安全气囊装置，增加安全系数。7)密封性能：底部装有加重pvc底兜，可与各种不平地面紧密结合。门柱两侧装有密封毛刷，可减少噪音及增加密封效果。

本产品的产品类别是整套门，品牌是浙江理想门业，材质是金属，金属材质是冷轧钢板，开关类型是感应，制作工艺是铸造，特殊用途是自动，使用范围是客厅，质量等级是合格，安全等级是A级，抗压强度是50，水密性是040，硬度是402，摆锤冲击量是540（kJ/m<sup>2</sup>），抗风压性能是40，弯曲弹性模量是50（Mpa），拉伸屈服强度是4250（Mpa），风格是欧式，颜色是各种颜色，产地是浙江，加工定制是是，是否外贸是是，外贸类型是出口，门框最大尺寸是2000,3000,4000（cm），门框板材厚度是0.8,1,2（mm）