

# 多玛/盖泽/格屋/卡霸/扶桑医院/工厂/实验室医用门

产品名称	多玛/盖泽/格屋/卡霸/扶桑医院/工厂/实验室医用门
公司名称	上海宇诺门窗装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	产品类别:整套门 品牌:多玛/盖泽/格屋/卡霸/扶桑 材质:铝板
公司地址	中国 上海市 嘉定区临夏路98弄50栋9F
联系电话	86 021 69119445

## 产品详情

医用门以其见解灵巧的设计理念使入口更具方便/安全,丰富多变的门板颜色与坚固耐用的视角效果,一直为设计师及客户所偏爱。 外包饰可选多种材料。

自动平移门机特点:

- 1.广泛性：适用于办公大楼、店面、银行、厂房、餐厅、酒店、购物中心、实验室、医院等各种场合，最大限度地保证人员行走及货物运送的畅通无阻。
- 2.可靠性：配合遥控器使用，可以达到限制人员进出，可排除您无人锁门的安全之忧。
- 3.安全性：当门扇处于关门进行中，若遇到障碍物或人体等异常状况时，门扇可立即反转退回，防止夹人事件或机件损坏现象发生，确保人员进出安全。
- 4.智慧性：每次开机都会有自检程序，微电脑控制器会记录上次障碍物的位置，门扇在关闭进行中，接近障碍物时，可提前慢速侦测，以确保安全。
- 5.节能性：高质量的设计、制作保证了流量的畅通无阻，同时，优秀的隔音、隔热、防尘效果保证建筑减低能耗。
- 6.美观性：可以按照您的要求，对门的形状、外观、功能进行设计调整，以达到最佳效果。
- 7.方便性：多种功能让您根据需要选择常开、自动、单向通行和锁门状态；按键式的参数调节方式，使您可以根据门体的具体情况，方便地设定及调整开门速度、关门速度、保持打开的时间等，时刻保持门体运行的顺畅。
- 8.宁静性：采用了特殊润滑措施，特制减速机构；专业设计的吊具滚轮结构，大大降低了运行噪音。

相关技术参数如下:

导轨：轨道采用高强度、耐磨铝材制成，能够简单切割。高度12.5厘米，卡槽高度7厘米，标准轨道长度2.1米，每套机器标配2根2.1米长轨道（2根扣在一起，方便运输）。即使在门洞宽度较宽的地方，也可现场调整。用最佳尺寸安装，以2.1米为基础单元长度，按照单开、双开配置不同数量。（另外有3米长轨道选配，适合较大单开门使用）

驱动马达：采用体积小功率大的直流无刷电机（比有刷电机寿命更长、噪音更小），配合传动效率高、噪音小的高速齿轮箱系统减速，然后驱动皮带。内部有安全保护线路装置，即使频繁开闭，也可达到长期无故障运行。

1.采用直流无刷电机dc24v65w2.启动力矩大3.具有光学尺的测量功能4.具有稳定的旋转扭力和速度5.使用寿命长，运行噪音低

控制器：接受传感器或者其他开关的检测信号，用来驱动马达控制门体按照合适的方式运动。控制器本身自带12v、24v电源，不必使用变压器。新增安全保护光线、门禁、外接电锁、后备电源、双门互锁等端口，方便客户根据实际需要使用。

1.采用先进的微电脑处理机控制2.参数调节灵活方便3.可与门禁系统方便驳接4.高效率回路控制，无功损耗低5.具有超载保护装置，避免堵转磨损

吊件：

1.先进的结构设计，使滚轮始终紧贴轨道运行，负载均匀，运行平稳2.门扇间隙、高度可在门扇吊挂状态下，依靠旋转一只螺栓来调整，方便调节3.配备防脱装置，防止门扇脱轨4.高强度的尼龙滚轮5.强度高，单开可承载重达150公斤的门体，双开可承载重达150公斤\*2门体（室内无风压情况下），室外安装必须考虑风压问题。

传动皮带：将电动机模块的转动转变为往复杂运动。采用高强度、耐磨损、特殊材料工艺的齿型同步带，传动效率高，使门扇能依靠电脑控制设定精确到位。

尾轮装置：皮带张紧轮模块皮带挂在皮带张紧轮模块上，该模块装备了调节皮带张紧力的机构。

客户只需要告知门洞的净尺寸，我们免费帮您设计最佳解决方案，并且免费提供玻璃尺寸，不锈钢制作图纸，及其他必要图纸。

就咨询事宜解释几点：

1.这种自动门机安装简单，动手能力强的人看看说明书即可安装。装潢、电工之类的人更会安装。需要准备的工具，电锤、电钻、角磨机、螺丝刀、扳手、内六角之类的五金工具。轨道里面自左往右，安装从动轮（即尾轮）、控制器、马达、接线端子。比起老款机器，安装简单。

3.有好多咨询，机器装好后，没有吊玻璃，怎么马达不停。这是因为这种机器是靠压力传感器停止马达转动的。即当开门时皮带转动，吊轮碰到轨道上的开门定位器时，马达转不动了，然后就会反转，吊轮碰到关门定位器时，就会停止。这种压力传感方式，比起其他方式好处在于定位准确，调整简单，不受外力影响。

4.有人咨询说，机器装好后，怎么是人走过来关门，走后开门了。那是因为控制器上的左右方向开关搞反了。当双开门、或单开门向右开时，左右方向开关应该在r这边。只有当单开门，向左开时，左右方向开关才在这边。

5.因为马达、控制器都是插座式的，一插就可以。而感应器是接线的，有的人不会接。感应器本身是插座式的，插好就可以。感应器有4根线，2跟红色线即电源线，2根白色线即信号线。2根红色线接入接线端子的24v电源处，即上面2个端子，不分正负。2根白线接入接线端子的sen mat处即下面2个端子，不区分位置。

本产品的产品类别是整套门，品牌是多玛/盖泽/格屋/卡霸/扶桑，材质是铝板，开关类型是感应，质量等级是优质，颜色是可选，产地是上海，安全等级是A级，硬度是合金，抗压强度是50KP，摆锤冲击量是3 (kJ/m<sup>2</sup>)，拉伸屈服强度是5 (Mpa)，抗风压性能是50，弯曲弹性模量是5 (Mpa)，水密性是好，制作工艺是模压，风格是现代，使用范围是医院/工厂/实验室，特殊用途是洁净，加工定制是是，是否外贸是是，门框板材厚度是1.0 (mm)，门框最大尺寸是2100\*1400 (cm)