

玻璃钢格栅板 洗车房钢格板 耐碱抗腐蚀质量保证 举报

产品名称	玻璃钢格栅板 洗车房钢格板 耐碱抗腐蚀质量保证 举报
公司名称	佛山市南海区大沥沥安筛网经营部
价格	面议
规格参数	材质:玻璃钢 产地:广东 规格:可按客户要求
公司地址	佛山市南海区大沥沥东新冲东海军亭中建博美五金装饰材料城内中建正一路第00A6、00A7、00A8、00A9号铺
联系电话	86 0757 85517648 13923201096

产品详情

一般指用玻璃纤维增强不饱和聚脂、环氧树脂与酚醛树脂基体。

以玻璃纤维或其制品作增强材料的增强塑料，称谓为玻璃纤维增强塑料，或称谓玻璃钢。

玻璃钢格栅厚度：

25mm厚：用于一般排水沟，够宽内颈不超过30cm，可乘重约3吨的车压过。

30mm厚：用于排水沟和洗车工位，下面的支撑间距不超过35cm为佳，可乘重3.5吨的车压过。

38mm厚：用于排水沟和洗车工位，下面的支撑间距（横向和纵向）不超过50cm为佳，可乘重4吨的车。

玻璃钢格栅颜色：可根据客户店面装修任意选择颜色。（常用的颜色有黄色，灰色，绿色等）洗车店玻璃钢格栅整板出售，量大优惠，如需切割费用不计。可以根据您的使用要求定制，请致电或旺旺详谈！

玻璃钢格栅的特点：耐腐蚀 轻质、高强、且便于切割、安装 耐老化 阻燃 内外均一的颜色

可设计性强，尺寸灵活多样，尺寸稳定 产品特性: 1、耐腐蚀 树脂性能的不同赋予玻璃钢不同的耐腐蚀性能，使在不同酸碱、盐、有机溶剂的气、液介质的腐蚀环境下长期使用。 2、阻燃 优质的树脂及阻燃添加剂赋予产品优良的阻燃性能，一般阻燃产品氧指数大于26，火焰扩散系数小于25，烟密度小于500。

3、轻质高强 无碱玻璃纤维纱与树脂的完美结合，赋予产品独特的轻质高强的特性，产品的比重是钢材的1/4，适用于腐蚀环境下各种承载结构。 4、耐老化 产品由优质的基体树脂加抗老化添加剂，使产品具有持久的抗老化性能，可保持长久的光泽及持续的高强度，使用寿命在20年以上。 5、可设计性 除玻璃

钢灵活的设计性能外，产品的颜色可以根据客户的要求进行定制，外形尺寸也可切割拼接成客户所需的尺寸。6、安全防滑 高弹性模量及不同的表面效果使格栅具有防滑性能，轻微弹性减少工作人员的疲劳感，双平面，月牙面，砂面，菱形封面，不同的表面提供不同使用场合的防滑性能。7、电性能 玻璃纤维及高性能树脂赋予产品优越的电性能，产品穿击强度可达10kv/mm，金属工具抗击时无电火花；产品无磁性，可在抗电磁抗爆环境中安全使用。

本产品的材质是玻璃钢，产地是广东，规格是可按客户要求，品牌是沥安，用途是楼梯踏板、操作平台、护栏、双层地坪、地沟盖板、滤栅