

钢格板 平台钢格板 防滑钢格栅板 镀锌钢格板6

产品名称	钢格板 平台钢格板 防滑钢格栅板 镀锌钢格板6
公司名称	安平县乐博金属丝网制品有限公司
价格	55.00/件
规格参数	材质:q235 产地:安平县 规格:具体规格咨询客服
公司地址	河北省衡水市安平县城东工业园区
联系电话	0318-7728121 13932896277

产品详情

钢格板产品描述

一、钢格板规格简介：钢格板是由负载扁钢和横杆按一定间距经纬排列，在高压电阻焊机上焊接而成原板，经切割、切口、开孔、包边等工序深加工而成客户要求的成品。

二、钢格板扁钢及横杆间距：通常情况下，钢格板扁钢中心间距按照系列来区分：钢格板系列1为30mm；钢格板系列2为40mm；钢格板系列3为60mm。钢格板横杆间距系列一为100mm,钢格板系列二为50mm。

三、钢格板种类：

按制造工艺认为压焊钢格板及压锁钢格板；按钢格板表面形状分为齿形钢格板、平面型钢格板、i型钢格板及复合型钢格板。钢格板按表面处理情况可分为热镀锌钢格板、喷漆刚格板及黑片钢格板。

四、钢格板扁钢、横杆规格：

1、钢格板扁钢：材质为q235a或不锈钢，有普通平面型、防滑齿型和截面i型。
常用规格有20*5、25*5、25*3、32*5、32*5、40*5、40*3、50*5、65*5、75*6、100*8、100*10等。

2、钢格板横杆：材质为q235a或304不锈钢的圆钢、扭绞方钢、方钢或六角钢。扭绞方钢是由盘园经方模拉丝并扭绞而成，其常用规格有5*5、6*6、8*8mm等。

五、钢格板特点

钢格板具有高强度、轻结构、外形美观、经久耐用、通风、采光、散热、防爆、防滑性能好、不积污物、不积雨雪、不积水、自清洁、易于维护等特点。

六、钢格板应用：钢格板广泛应用于石油化工、电厂、水厂、污水处理厂、市政工程、环卫工程等领域

的平台、走道、栈桥沟盖、井盖、梯子、围栏、护栏等。

七、钢格板事列说明

1、重载钢格板：由扁钢宽65mm—200mm厚5mm—20mm等焊接形成的钢格板为重载型钢格板.重型钢格板适用于大型货场，码头，煤矿道路桥梁等，能承载大型货车通过。

2、钢格板（扁钢间距40mm）：扁钢间距为40mm的钢格板为经济，轻便的品种.在跨距较小的场合下，是理想的选择。

3、钢格板（扁钢间距60mm）：扁钢间距为60mm横杆为50mm的钢格板适用于矿山采矿业解决了矿物溅落在板面上的难题，常指定用于采矿业的加工厂

4、钢格板（扁钢间距30mm）：扁钢间距为30mm的钢格板.

用途：

钢格板广泛应用于石油化工、电厂、水厂、污水处理厂、市政工程、环卫工程等领域的平台、走道、栈桥沟盖、井盖、梯子、围栏、护栏等

本产品的材质是q235，产地是安平县，规格是具体规格咨询客服，抗压强度是1200，用途是广泛用于石油，化工，厂区等