

步步紧批发 建筑步步紧 上海

产品名称	步步紧批发 建筑步步紧 上海
公司名称	上海熙臻贸易有限公司
价格	面议
规格参数	材质:铁 产地:上海 规格:60——150
公司地址	上海市奉贤区海湾镇燎原农场随塘河路857号2幢110室
联系电话	13162915277 15821701875

产品详情

上海熙臻贸易有限公司上海熙臻贸易有限公司,是主要从事建筑物资生产销售的专业公司,并代理了众多国内外知名品牌的产品,实行零环节采购,仓储式管理,尤其依靠公司独有的生产,代理及销售服务网络,可以为用户提供更快捷、更方便的服务。公司现已建立了以上海为中心的销售服务网络;本公司主要生产销售各种型号步步紧、丝杠、穿墙螺丝、塑料试模、山型卡、蝴蝶扣、平板扣、底座、勾头螺栓、上下托、拉紧器、对拉片以及各种螺母等产品。我们重质量,守信用,始终坚持“以人为本、忠诚守信、务实苦干、开拓创新”的经营理念,销售收入、上缴利税逐年稳步增长,取得了良好的经济效益和社会效益,使我们在市场经济的环境下稳步发展,产品质量、企业诚信受到各界用户的好评。并一贯以提供“高效、快速、优质、全面”的售前、售后服务作为我厂的经营的特色,紧随国内外步步紧制造技术的前进。先进的设备,一流的人才,制造高品质的步步紧,这是熙臻对每一位客户的承诺。我们一定会一如既往,精益求精,不断进取,不断完善,保证我们卓越的品质和信誉。我们也期待与您合作,为您服务,成为你们可以信赖和依靠的合作伙伴,成为你们更具竞争力的坚强后盾!欢迎您随时光临指导洽谈业务

步步紧的长度 适用于工程中具体部位 适用于建筑用的型号

60cm 适用圈梁的加固 30cm以下的圈梁

70cm 适用于砖混及框架 30—35cm构造柱

80cm 砖混及框架 40—45cm构造柱

90cm 砖混及框架 50—55cm柱子

100cm 砖混及框架 60—65cm柱子

110cm 适用于厂房和高层建筑的框架 70cm柱子

120cm 适用于厂房和高层建筑的框架 75—80cm柱子

具体计算方法如下：

例：40cm构造柱 + 模板5公分（两边2.5cm） + 方木20cm（两边10cm） = 65cm 推荐型号 80cm 依次类推

（提醒用户40cm以下的柱子可以不用方木直接加固）

构造柱层层之间的间距说明

柱子的型号 间隔距离

30—45cm 40cm

50—55cm 1.5以下30cm

1.5以下40cm

60—65cm 30cm

65cm以上大柱子的建议使用方法

1、卡子加密法：65cm以上的大柱子要特别注意底部的加固（也就是1.5米以下），按常规操作1.5cm以下间距应为30cm，现在因柱子太大应改为15cm一间距，多用的这层就叫加密，加密的这层可以在柱子浇完2个小时即行拆除，用来加固其它的柱子，这就叫加密法。

2、混合利用法：根据工人使用经验得出的方法

(1)用步步紧和蝴蝶扣结合利用。(2)步步紧和三角铁扣件结合利用。(3)步步紧和钢管结合利用。(4)步步紧罗杆结合利用。注：虽然有些扣件缺点太多面临淘汰局势，但和步步紧结合起来利用打击的柱子更实用。

本产品的材质是铁，产地是上海，规格是60——150，抗压强度是650kg，品牌是熙臻，用途是建筑