

步步紧/销售步步紧/批发步步紧（70cm）

产品名称	步步紧/销售步步紧/批发步步紧（70cm）
公司名称	献县三诚众信建筑器材厂
价格	面议
规格参数	材质:q235 产地:河北 规格:70cm
公司地址	河北 献县 河城街工业区流海码头
联系电话	03175103987/5103890 18632712023

产品详情

步步紧产品规格

型号 规格60 cm 30*870 cm 25*580 cm 23*590 cm100 cm

步步紧使用范围步步紧的长度 适用于工程中具体部位 适用于建筑用的型号60cm 适用圈梁的加固 30cm以下的圈梁70cm 适用于砖混及框架 30—35cm构造柱80cm 砖混及框架 40—45cm构造柱90cm 砖混及框架 50—55cm柱子100cm 砖混及框架 60—65cm柱子110cm 适用于厂房和高层建筑的框架 70cm柱子120cm 适用于厂房和高层建筑的框架 75—80cm柱子 具体计算方法如下：（提醒用户40cm以下的柱子可以不用方木直接加固）例：40cm构造柱+ 模板5公分（两边2.5cm）+ 方木20cm（两边10cm）= 65cm 推荐型号80cm 依次类推 构造柱层层之间的间距说明：柱子的型号 间隔距离30—45cm 40cm50—55cm 1.5以下30cm 1.5以下40cm60—65cm 30cm

65cm以上大柱子的建议使用方法：1、卡子加密法：65cm以上的大柱子要特别注意底部的加固（也就是1.5米以下），按常规操作1.5cm以下间距应为30cm，现在因柱子太大应改为15cm一间距，多用的这层就叫加密，加密的这层可以在柱子浇完2个小时即行拆除，用来加固其它的柱子，这就叫加密法。2、混合法：根据工人使用经验得出的方法（1）用步步紧和蝴蝶扣结合利用。（2）步步紧和三角铁扣件结合利用。（3）步步紧和钢管结合利用。（4）步步紧罗杆结合利用。注：虽然有些扣件缺点太多面临淘汰局势，但和步步紧结合起来利用打击的柱子更实用。为了能让广大用户正确使用本产品，我们根据一些老客户的经验，特作以上说明，让新客户用起来更得心应手，建造一个满意的工程。

步步紧使用说明

1、基本性能:（1）碰打活键弯勾头即紧而紧直至达到紧的目的。（2）碰打活键锤头即退而松开。2、适用各种框架预制构件防水墙的模板自动紧固进度3、调整：可任意调整方向和位置。4、

注意事项：（1）尽量少打或不碰弯勾杆头部，长期碰打此处缩短使用寿命。（2）滑杆不直，不平，两柄头不对应，可调整对应在使用。（3）严防断伤，损坏后继续使用。

本产品的材质是q235，产地是河北，规格是70cm，抗压强度是强，品牌是三诚，用途是用于模板固定