

豪点触控 HD-SQWCX03

产品名称	豪点触控 HD-SQWCX03
公司名称	南京豪点电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:豪点触控 型号:HD-SQWCX03 名称:触摸屏触控查询一体机
公司地址	南京市玄武区花园路5号
联系电话	025-66772373 15951727374

产品详情

南京豪点电子科技有限公司(www.haodian168.com)【以下简称南京豪点触控】是一家创新型高科技企业，注册商标：豪点。多年来南京豪点触控一直致力于多媒体自助触控设备和配套软件的研制与开发，并且已通过国家相关的国际质量管理体系认证。

南京豪点触控的主要产品有：电阻触摸屏，声波触摸屏，红外式触摸屏，豪点触摸查询一体机、豪点自助触控一体机，豪点多媒体互动查询软件，豪点翻书系统，豪点智能排队管理系统、豪点金融自助终端、豪点指纹考勤机等相关互动触控应用产品。

由南京豪点触控设计及生产的豪点多点系列触摸查询一体机【2-40点，15-100寸】，集计算机技术、触摸屏技术、多媒体技术、音响技术、网络技术、工业造型艺术及机械制造技术于一体，流线型，模块化设计，造型优美，功能强大。目前已被广泛应用于邮政、电信、税务、工商、银行、电力、商场、宾馆、医院、火车站、展览馆等公共场所，用户遍布全国各地。

南京豪点电子

400-025-3775

www.haodian168.com

机柜部分	技术参数
------	------

机身尺寸	600*400*1500mm
外观要求	采用冷轧钢材质制作，钢琴烤漆工艺。设计新颖，结构紧凑，造型优美、大方
机身颜色	整体银灰色（可根据客户要求定制）
分辨率	1280*1024
触控显示器	19寸液晶显示器集成三防红外触摸屏
屏幕尺寸	19寸 4：3
材质	钢化玻璃
机 柜	全钢2mm模具制造，触控一体机专用机柜，外表面豪华进口进金属漆，独立电源管理，内部构件全部电镀，彻底防锈、防磁、防静电；预装高保真、立体声防磁音响一对, 30w+30w功效。
控制显示器的开关	电脑开启时，显示器同时上电；定时关机，显示器的电源同时切断；保证软件系统运行时显示器有电，软件系统关闭后显示器断电
接口功能：	rj45网络接头、2个usb接口,
输入	220v市电 49hz-51hz
功率	130w
工作环境温度	5 -35
运输储存温度	-40 -55
运输储存相对湿度	93% (40)
大气压力为	86kpa-106kpa
触摸屏部分	

触摸精度	1mm
透光率	90%以上
色彩失真	无
触摸灵敏度	可感知100g的触摸力
耐用时间	>75000小时
触摸寿命	抗刮擦，可承受超过5000万次以上的单点触摸
表面硬度	能防止刀具或尖锐金属的划伤
防暴性能	依据ul1950 and ce r43所做的钢球实验
安全性能	与汽车挡风玻璃一样
触摸漂移	一次校准，永无漂移
响应时间	低于16ms
多点触摸	软件智能判断
防尘性能	可提供防尘解决方案
电磁干扰	不受其它外围设备的影响
安全标准	ce , fcc
电源供应	90—264vac 50—60hz
工作温度	-20度至80度
储藏温度	-40度到80度
湿度	40度时90%相对湿度

认证	3c、 ce、 fcc
输入	220v市电 49hz-51hz
功率	130w
工作环境温度	5 -35
运输储存温度	-40 -55
运输储存相对湿度	93% (40)
大气压力为	86kpa-106kpa
显示屏部分	
屏幕尺寸	19英寸
显示面积	381.6mmx286.2mm
宽高比例	4 : 3
对比度	1000 : 1
可视角度	85/85/80/80(左/右/上/下)
亮度	300cd (type)
色彩	8bit , 16.7m
图像物理分辨率	1280*1024
视频制式	pal , ntsc
计算机兼容性	vga/svga/xga/sxga

响应时间	5ms
输入	1路vga
电压范围	ac (200 - 240) v/50 - 60hz

南京豪点电子

400-025-3775

www.haodian168.com