

简易高压反应釜/CF-0.2升实验室简易高压反应釜 予华

产品名称	简易高压反应釜/CF-0.2升实验室简易高压反应釜 予华
公司名称	巩义市瑞力仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 种类:高压反应釜 品牌:瑞力
公司地址	河南巩义市河南省巩义市城东工业园区
联系电话	86 0371 64285686 15290801730

产品详情

小型高压反应釜

不锈钢高压反应釜系气——液、液——液、液——固或气——液——固三相化工物料进行化学反应的搅拌反应装置，可使各种化工物料在高温、高压、真空条件下充分搅拌，以强化传质和传热过程。

不锈钢高压反应釜要特点是采用静密封结构，以静密封取代动密封，搅拌器与电机传动间采用磁力偶合器联接，无接触的力矩传递彻底解决了直接搅拌存在的密封不严物质泄露问题，使整个介质和搅拌部件完全处于绝对密封的状态下工作。

不锈钢高压反应釜更适合用于各种易燃易爆、剧毒、贵重介质及其它渗透力极强的化学介质进行搅拌反应，是石油、化工、有机合成、高分子材料聚合、食品等工艺中进行硫化、氟化、氢化等反应最理想的无泄露反应设备。

cjf小型高压反应釜技术参数

型号	容积l	设计压力 mpa	设计温度	控温精度	搅拌力矩 n.cm	加热功率 kw	材质
cjf - 0.05	0.05	22	350	± 1	50~1000	0.6	1gr18ni9ti
cjf - 0.1	0.1					0.6	
cjf - 0.25	0.25					0.8	

cjf - 0.5	0.5				1.5
cjf - 1	1				1.5
cjf - 2	2				2
cjf - 3	3				2.5
cjf - 5	5			50~600	4
cjf - 10	10				7
cjf - 20	20				10

fcf高压反应釜技术参数

型号	容积l	设计压力 mpa	设计温 度	控温精 度	搅拌转 速r/min	加热功 率kw	材质
fcf - 0.05	0.05	22	350	± 1	120	0.6	1gr18ni9ti
fcf - 0.1	0.1					0.6	
fcf - 0.25	0.25					0.8	
fcf - 0.5	0.5					1.5	
fcf - 1	1					1.5	
fcf - 2	2					2	
fcf - 3	3					2.5	
fcf - 5	5					4	
fcf - 10	10					7	
fcf - 20	20					10	

不锈钢简易高压反应釜

不锈钢简易高压反应釜，是根据客户要求按照高压反应釜的功能特点生产的一种简易的高压反应釜，可放在电热鼓风干燥箱、恒温油/水浴、低温槽等环境工作，不锈钢材质，可配置与电脑通讯端子，可根据客户需要定制容积大小。

型号	容积(ml)	设计压力(mpa)
cf-0.025	25	22
cf-0.05	50	
cf-0.1	100	
cf-0.2	200	
cf-0.25	250	
cf-0.5	500	

本产品的加工定制是是，种类是高压反应釜，品牌是瑞力，型号是CF-0.2，容积是0.2（L），电热功率是100（Kw），内锅尺寸是100（mm），外径尺寸是100（mm），电机功率是180（kw），搅拌转速是1600（转/分），重量是100（kg），结构类型是闭式，连接形式是对焊法兰式，密封形式是填料密封