

天湖家用小型自动潜水电泵厂家批发/特价齿轮抽油水/220V370

产品名称	天湖家用小型自动潜水电泵厂家批发/特价齿轮抽油水/220V370
公司名称	台州市路桥丰浪机电经营部
价格	面议
规格参数	品牌:天湖牌 型号:QDX1.5-16-0.37 类型:家用潜水电泵
公司地址	台州市路桥区石棋盘路102号
联系电话	86-057682410089 13626661206

产品详情

qdx潜水电泵系列

拍前请与客服联系，根据寄送地点修改价格

谢谢光临选购

产品说明

qdx型潜水泵（以下简称电泵）由水泵、密封、电动机三部分组成。电泵内配保护装置，电动机位于电泵上部，为单相或三相异步电动机。水泵位于电动机下部，为离心式叶轮，蜗壳结构，水泵与电动机之间采用双端面机械密封，各固定止口密封处采用“o”形耐油橡胶密封圈做静密封。

雅涛牌铜线产品实际扬程11米，实际流量1.2吨/h

天湖牌铜线产品实际扬程16米，实际流量1.5吨/h

天湖牌铝线产品实际扬程11米，实际流量1.2吨/h

产品用途

该系列电泵由于体积小，重量轻，特别适用于广大农村井下抽水、农用排灌、园林浇灌、家庭生活用水，也可用于排除工业积水，建筑施工给排水及养殖业等场所。

用户注意

- 1.如发现破损的零件，应更换，切勿使泵带“病”工作。
- 2.在电源电压偏低时，泵潜入水中合上电源后，出现泵不出水或出水很缓的情况，应采取空载启动，运转正常后再放入水中工作。
- 3.本系列潜水电泵内装过热，过电流保护装置，具有温度和电流的双重保护特性，当电泵在温升、过载、堵塞、短路、低电压、缺相情况下，能自动切断电源，从而起到保护电机的作用，在电泵正常工作时，保护器不会工作，一旦保护器工作，则电泵停止运转。此时，应检查原因，待检修正常后方可投入使用。
- 4.电泵使用前，必须可靠接地。电泵通电时切勿带电移动，谨防意外发生。

型号	功率 (kw)	电压(v)	频率(hz)	技术参数			
				扬程 (m)	流量 (m ³ /h)	转速 (r/mi n)	口径 (mm)
qdx1.5-16-0.0.37 37	220	50	16	1.5	2860	25	
qdx1.5-18-0.0.40 40	220	50	18	1.5	2860	25	
qdx3-18-0.5 0.55 5	220	50	18	3	2860	25	
qdx3-20-0.5 0.55 5	220	50	20	3	2860	25	
qdx10-10-0. 0.55 55	220	50	10	10	2860	40	
qdx15-7-0.5 0.55 5	220	50	7	15	2860	50	
qdx3-21-0.6 0.60 0	220	50	21	3	2860	25	
qdx8-15-0.6 0.60 0	220	50	15	8	2860	40	
qdx12-10-0. 0.60 60	220	50	10	12	2860	50	
qdx25-5-0.6 0.60 0	220	50	5	25	2860	63	
qdx1.5-32-0.0.75 75	220	50	32	1.5	2860	25	
qdx3-24-0.7 0.75 5	220	50	24	3	2860	32	
qdx7-18-0.7 0.75 5	220	50	18	7	2860	40	
qdx10-15-0. 0.75 75	220	50	15	10	2860	50	
qdx15-10-0. 0.75 75	220	50	10	15	2860	63	
qdx1.5-35-0.0.85 85	220	50	35	1.5	2860	25	
qdx7-20-0.8 0.85 5	220	50	20	7	2860	40	
qdx10-17-0. 0.85 85	220	50	17	10	2860	50	

qdx15-12-0.0.85 85	220	50	12	15	2860	50
qdx30-7-0.8 0.85 5	220	50	7	30	2860	63
qdx40-4.5-0.0.85 85	220	50	4.5	40	2860	75
qdx1.5-42/2 1.1 -1.1	220	50	42	1.5	2860	25
qdx3-30-1.1 1.1	220	50	30	3	2860	25
qdx15-14-1. 1.1 1	220	50	14	15	2860	50
qdx40-5.5-1.1.1 1	220	50	5.5	40	2860	75
qdx1.5-60/2 1.5 -1.5	220	50	60	1.5	2860	25

安装步骤

- 1.开箱后，应检查电泵及配件是否完整，选购泵的铭牌参数是否适应作业需要。
- 2.用硬质钢丝软管或pvc水管、金属自来水管，连接水管进出口管路，注意口径相配，并将接口箍紧，确保接头处气相密封。
- 3.选择合理的位置放置或固定水泵。泵体应按正确的放法放置。
- 4.根据泵类不同情况，参照此类水泵使用前要求，做好开机前水源供应，排吸水管空气，开出水管龙头等准备工作。
- 5.合上电源，片刻泵即能出水。

潜水泵使用后，若一段时间不用，不宜浸泡水中，应放在清水中通电运行几分钟，清洗泵内外泥浆，然后擦干，涂上防锈油放置于通风干燥处备用。

使用维护

- 1.电泵在额定电压时直接启动。
- 2.电泵在下列使用条件下，按额定功率连续运行：

海拔高度不超过1000米。

冷却介质温不超过+40

被拖动负载不超过额定功率。

- 3.安装时电泵外壳应接地。
- 4.使用前应检查电泵绕组对地及绕组相互间绝缘电阻应不低于10兆欧，如低于应干燥之。

5.电泵应储存空气干燥及无有害气体侵入库房内。

6.电泵应保持清洁，轴承每年清洗一次，并更换轴承润滑脂。

7.电泵主要供输送肥皂水、苏打水、乳化胶、轻矿物及无严重腐蚀性的其他液体。电泵使用时发现流量过少及旋转方向异常现象，应随时停机检查排除。使用前检查转轴转动是否灵活有无转动吊滞或叶轮碰擦现象。

8.电泵转向应与上盖上面的箭头指向相符，相反时可对调任意两根电源线的连接位置。使用安装，应无碍电机的通风散热。

快递物流配送计费参考，拍前请与客服联系。默认发物流，由买家指定，运费到付，买家自提。未与客服联系，造成的额外费用均由买家承担，最终解释权归卖家所有！

配送区域	价格（元/公斤）
江苏省、浙江省、上海市、安徽省	首重5元/公斤， 续重2元/公斤 (3公斤以内统一10元)
北京市、广东省、山东省、福建省、天津市、江西省 河南省、河北省、湖南省、湖北省	首重10元/公斤， 续重5元/公斤 (1公斤以内统一15元)
山西省、陕西省、广西、重庆市、贵州省 云南省、海南省、黑龙江省、吉林省、辽宁省	首重10元/公斤， 续重9元/公斤 (1公斤以内统一15元)
宁夏回族自治区、内蒙古自治区、甘肃省、青海、四川省	首重15元/公斤， 续重10元/公斤 (1公斤以内统一15元)
新疆、西藏	首重18元/公斤， 续重15元/公斤 (1公斤以内统一20元)

售后服务

1.自购买产品7天内出现质量问题，买家可以要求更换新机或者直接退货，更换新机：新机运费均由卖方承担，产品寄回运费由买家负责；直接退货：卖方退回全款（包括运费），产品寄回运费由买家负责，且在产品寄回至卖家处再申请退款！（非质量问题均不予退货，非质量问题要求更换新机还请与店主联系，运费均由买方承担；还请买家拍前仔细选择所需产品，谢谢！）

2.自购买产品一个月内出现质量问题，买家可要求卖家免费调换，运费由买家承担。

3.自购买产品三个月内保修，运费由买家承担。

后继不断更新中，如有需要其他规格的请与客服联系！

本产品的品牌是天湖牌，型号是QDX1.5-16-0.37，类型是家用潜水电泵，驱动方式是电动，用途是管道泵，性能是自动，流量是1.5（m³/h），扬程是16（m），转速是2860（rpm），排出口径是25（mm），规格是370W雅涛牌潜水泵（铜线），370W天湖牌潜水泵（铜线），370W天湖牌潜水泵（铝线），电压是220V，执行标准是GB/T25409-2010，生产许可证号是（浙）XK06-003--00463