

## FS40 × 32-32耐碱马来酸酐化工泵 悬臂式单级盐酸泵

产品名称	FS40 × 32-32耐碱马来酸酐化工泵 悬臂式单级盐酸泵
公司名称	上海龙亚泵阀制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:龙亚-钛龙 型号:FS40 × 32-32 用途:化工泵
公司地址	上海市松江区小昆山镇崇南公路435弄20号房G座
联系电话	86-021-33510177 400-001-5655 18964996577

### 产品详情

供应fs40 × 32-32耐碱马来酸酐化工泵 悬臂式单级盐酸泵

上海钛龙牌fs40 × 32-32耐碱马来酸酐化工泵 悬臂式单级盐酸泵属悬臂式单级单吸离心泵，是专为输送含有细颗粒的腐蚀性介质而设计开发的，该泵采用钢衬超高分子量聚乙烯(uhmw-pe)制成，该材质是目前最龙亚的泵用耐腐耐磨工程塑料，其最突出的优点是在所有的塑料中它具有最优异的耐磨性、耐冲击性(尤其是耐低温冲击)抗蠕变性(耐环境应力开裂)和极好的耐腐蚀性。(化工泵及耐腐蚀询价 请电：132 9601 7088。热线：400/001/5655。qq：15858 12221。)主要性能：1)

耐腐耐磨，龙亚多用，酸碱类清液料浆均适用。2) 泵体为钢衬超高分子量聚乙烯结构，衬里厚度为8 ~ 20mm，该泵应用了衬塑专利技术，和其它同类泵相比较，具有衬里层抗热变形性能好，耐开裂，防脱落，使用温度高等优势。3) 叶轮分开式，闭式二种，可根据介质状况任选。4)

密封：k型动力密封、k1型动力密封、t型填料密封、t1型填料密封、c3型非标密封。5)

fs40 × 32-32耐碱马来酸酐化工泵 悬臂式单级盐酸泵适用介质：浓度30%以下硫酸，30%以下硝酸，各种浓度的盐酸，液碱，既适用清液也适用料浆。

4、主要技术参数：适用温度：20 ~ 100 使用改性材质，可提高到100 以上), 进口直径32mm ~ 350mm, 流量5 ~ 2600m<sup>3</sup>/h,扬程80m以内。

本产品的品牌是龙亚-钛龙，型号是FS40 × 32-32，用途是化工泵，驱动方式是电动，泵轴位置是卧式，叶轮吸入方式是单吸式，叶轮结构是封闭式叶轮，性能是耐腐蚀，叶轮数目是单级，流量是25 (m<sup>3</sup>/h)，扬程是45 (m)，转速是2900 (rpm)，轴功率是4 (kW)，吸入口径是40 (mm)，排出口径是40 (mm)