

带铰刀,大功率,无堵塞,免维护,多用途液下吸砂吸泥泵

产品名称	带铰刀,大功率,无堵塞,免维护,多用途液下吸砂吸泥泵
公司名称	衡阳市雁峰江东吸砂泵厂
价格	面议
规格参数	品牌:江东 型号:PNS100X-DZY型液下吸砂吸泥泵 材质:铸钢
公司地址	中国 湖南 衡阳市 巷荫岭 1 6 号
联系电话	86-07348431423 15073402733

产品详情

pns100xdzy、dzy系列液下吸砂吸泥泵系采用立式电动机，经联轴节与泵轴直接传动。前者可安装在浮筒或船上从事吸砂吸泥移动作业，后者则用于固定安装作业，其高度较前者高300毫米。该系列泵采用耐磨蚀钢制造带副叶轮的开式叶轮，不但通过能力好，不易堵塞，且经久耐用。拆卸方便，副叶轮则可减少轴封磨损及泵液泄漏。泵轴的重量及轴向力由安装在轴承座下端的两只相对设置，且可调整间隙的止推圆锥滚子轴承承受，因轴承的承载能力较高，且安装在液面以上，无砂泥进入，故可长时间运转而不必频繁检修。液面以下的前盖内设置有可调整压盖及耐磨轴套的填料轴封。可防止泵液泄漏及主轴磨损，少量泄漏的泵液可通过支撑筒下部的溢流窗口排出，不会影响泵的正常工。前盖下端设置有防磨板以隔离泵液避免其端面磨损。另可为用户提供耐磨蚀钢制造的过流部件及由耐磨蚀钢部件组装的整机。

本产品的品牌是江东，型号是PNS100X-DZY型液下吸砂吸泥泵，材质是铸钢，性能是不堵塞.耐磨.长期使用,免维护，原理是滚柱泵，泵轴位置是边立式，叶轮吸入方式是单吸式，叶轮结构是开式，叶轮数目是1，流量是110-172（m³/h），扬程是16.5（m），许过最大粒径是4（mm），吸入口径是125（mm），排出口径是125（mm）