

南方泵业CHL , CHLK , CHLF (T) 轻型卧式多级离心泵

产品名称	南方泵业CHL , CHLK , CHLF (T) 轻型卧式多级离心泵
公司名称	杭州涓涌水泵有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:南方 型号:CHL , CHLK , CHLF (T) 材质:不锈钢
公司地址	浙江 杭州市下城区 274号
联系电话	057185302596 13655812040

产品详情

非自吸卧式多级离心泵，叶轮导叶采用不锈钢板冲压焊接制成，配加长轴电机，轴向入口和径向出口。

结构紧凑低噪音适用于轻度腐蚀性液体安装空间小

工业清洗供水和增压空调系统冷却系统水处理

流量：0.5m³/h ~ 32m³/h 扬程：5m ~ 88m 功率：0.37kw ~ 7.5kw 液体温度：-15 ~ +110 频率：50hz/60hz

??	??(m)	??(m ³ /h)	????(kw)	??(r/min)
chl2-20	15	2	0.37	2900
chl2-30	22	2	0.37	2900
chl2-40	29	2	0.55	2900
chl2-50	36	2	0.55	2900
chl2-60	44	2	0.75	2900
chl4-20	15	4	0.37	2900
chl4-30	23.5	4	0.55	2900
chl4-40	31	4	0.75	2900
chl8-10	9	8	0.75	2900
chl8-20	18	8	0.75	2900
chl8-30	27	8	1.1	2900
chl8-40	35	8	1.5	2900
chl8-50	45	8	2.2	2900
chl12-10	9.5	12	0.75	2900
chl12-20	19.5	12	1.2	2900
chl12-30	29.5	12	1.8	2900
chl12-40	39.5	12	2.4	2900
chl12-50	50	12	3	2900
chl16-10	10.5	16	1.1	2900
chl16-20	21.7	16	2.2	2900
chl16-30	34	16	3	2900
chl20-10	10	20	1.1	2900
chl20-20	22	20	2.2	2900

chl20-30	34	20	4	2900
chl(t)2-20	15	2	0.37	2900
chl(t)2-30	22	2	0.37	2900
chl(t)2-40	29	2	0.55	2900
chl(t)2-50	36	2	0.55	2900
chl(t)2-60	44	2	0.75	2900
chl(t)4-20	15	4	0.37	2900
chl(t)4-30	23.5	4	0.55	2900
chl(t)4-40	31	4	0.75	2900
chl(t)4-50	39	4	1.1	2900
chl(t)4-60	47	4	1.1	2900
chl(t)8-10	9	8	0.75	2900
chl(t)8-20	18	8	0.75	2900
chl(t)8-30	27	8	1.1	2900
chl(t)8-40	35	8	1.5	2900
chl(t)8-50	45	8	2.2	2900
chl(t)12-10	9.5	12	0.75	2900
chl(t)12-20	19.5	12	1.2	2900
chl(t)12-30	29.5	12	1.8	2900
chl(t)12-40	39.5	12	2.4	2900
chl(t)12-50	50	12	3	2900
chl(t)16-10	10.5	16	1.1	2900
chl(t)16-20	21.7	16	2.2	2900
chl(t)16-30	34	16	3	2900
chl(t)16-40	45	16	4	2900
chl(t)20-10	10	20	1.1	2900
chl(t)20-20	22	20	2.2	2900
chl(t)20-30	34	20	4	2900
chl(t)20-40	46.5	20	4.4	2900

注：由于型号较多，不代表每个产品均有现货，请订购前咨询客服！

本产品的品牌是南方，型号是CHL，CHLK，CHLF（T），材质是不锈钢，性能是耐腐蚀，用途是增压泵，泵轴位置是边立式，叶轮结构是封闭式叶轮，叶轮吸入方式是单吸式，流量是0.5-32（m³/h），叶轮数目是·，扬程是5-88（m），汽蚀余量是·（m），轴功率是·（kW），吸入口径是·（mm），排出口径是·（mm），规格是CHL2-10,CHL2-20,CHL2-30,CHL2-40,CHL2-50,CHL2-60,CHL4-10,CHL4-20,CHL4-30,CHL4-40,CHLF4-50LSWSC,CHL8-50LSWSC