

# 惠博厂家直销 2-20 QDLF立式不锈钢多级离心泵

产品名称	惠博厂家直销 2-20 QDLF立式不锈钢多级离心泵
公司名称	永嘉惠博泵阀制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:惠博 型号:2-20 材质:不锈钢
公司地址	浙江永嘉县浙江省温州市永嘉县瓯北镇三江工业园
联系电话	86 0577 57788822 13868876352

## 产品详情

产品概述：

qdl、qdlf轻型不锈钢多级泵冷热清洁的，非易燃易爆并不含有固体颗粒或纤维的液体；液体温度：-15。c至+120 环境温度：最高+40~c最小入口压力：根据npsh曲线+最小安全扬程量0.5米水头。普通型适用于液体传输，冷热清洁水、软化水的循环和增压。不锈钢多级泵适用于微碱水、矿物质水、蒸馏水、游泳池水及其它含氯化物液体，但液体允许温度需要降低。市政供水及增压工业循环系统及加工系统锅炉给水及冷凝液系统家庭供水环保水处理，渗透分析系统农业灌溉及脱水工业厂房清洗及各种清洗工作(其他)许多专门用途

型号	配用电动机 (kw)	q m <sup>3</sup> /h	1	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.5
qdl2-20	0.37	h(m)	18	17	16	15	13	12	10	8
qdl2-30	0.37		27	26	24	22	20	18	15	12
qdl2-40	0.55		36	35	33	30	26	24	20	16
qdl2-50	0.55		45	43	40	37	33	30	24	20
qdl2-60	0.75		53	52	50	45	40	36	30	24
qdl2-70	0.75		63	61	57	52	47	41	35	28
qdl2-90	1.1		80	78	73	67	61	54	45	37
qdl2-110	1.1		98	95	89	82	73	64	54	44
qdl2-130	1.5		116	114	106	98	89	78	65	52
qdl2-150	1.5		134	130	123	112	100	90	73	60
qdl2-180	2.2		161	157	148	136	121	108	91	76

qdl2-220	2.2		197	192	180	165	148	130	110	90
qdl2-260	3.0		232	228	214	198	179	158	130	110

qdl4/qdlf4型性能参数表

型号	配用电机 (kw)	q m <sup>3</sup> /h	1.5	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0
qdl4-20	0.37	h(m)	19	18	17	15	13	10	8	6
qdl4-30	0.55		28	27	26	24	20	18	13	10
qdl4-40	0.75		38	36	34	32	27	24	19	13
qdl4-50	1.1		47	45	43	40	34	31	23	17
qdl4-60	1.1		56	54	52	48	41	37	28	20
qdl4-80/7	1.5		66	63	61	56	48	43	33	24
qdl4-80	1.5		74	72	70	64	55	50	38	27
qdl4-100	2.2		96	90	87	81	71	62	48	34
qdl4-120	2.2		114	108	104	95	85	75	58	41
qdl4-160/14	3.0		136	126	122	112	101	89	68	48
qdl4-160	3.0		152	144	140	129	115	101	78	55
qdl4-190	4.0		183	171	168	153	137	122	93	67
qdl4-220	4.0		211	200	192	178	160	138	108	79

qdl8/qdlf8型性能参数表

型号	配用电机 (kw)	q m <sup>3</sup> /h	5	6	7	8	9	10	11	12
qdl8-20	0.75	h(m)	21	20	19	18	17	16	15	14
qdl8-30	1.1		31	30	29	28	26	24	23	20
qdl8-40	1.5		41	40	39	37	35	32	30	27
qdl8-50	2.2		52	50	48	46	44	41	37	34
qdl8-60	2.2		62	60	58	55	53	49	45	41
qdl8-80	3.0		83	80	78	74	70	65	60	54
qdl8-100	4.0		104	100	97	92	88	80	75	68
qdl8-120	4.0		125	120	116	110	105	98	90	81
qdl8-140	5.5		146	140	136	129	123	113	105	95
qdl8-160	5.5		166	160	155	147	140	130	120	108

qdl8-180	7.5		187	180	175	166	158	146	135	122
qdl8-200	7.5		208	200	194	185	175	162	150	135

qdl16/qdlf16型性能参数表

型号	配用电机 (kw)	q m <sup>3</sup> /h	8	10	12	14	16	18	20	22
qdl16-30/ 2	2.2	h(m)	28	27	26	25	23	21	19	17
qdl16-30	3.0		42	41	39	37	35	32	29	26
qdl16-40	4.0		56	54	52	50	47	44	38	34
qdl16-50	5.5		69	68	65	62	59	54	48	43
qdl16-60	5.5		83	81	78	75	70	64	58	52
qdl16-70	7.5		97	95	92	87	82	75	68	61
qdl16-80	7.5		111	108	105	100	94	86	77	70
qdl16-100	11		139	136	131	125	118	108	97	87
qdl16-120	11		167	163	157	150	141	129	116	105
qdl16-140	15		194	190	184	175	165	151	136	122
qdl16-160	15		222	217	210	200	189	173	155	140

本产品的品牌是惠博，型号是2-20，材质是不锈钢，性能是耐腐蚀，用途是增压泵，泵轴位置是边立式，叶轮结构是敞开式叶轮，叶轮吸入方式是单吸式，流量是2（m<sup>3</sup>/h），叶轮数目是1，扬程是15（m），汽蚀余量是0（m），轴功率是0.37（kW），结构原理是中开泵