

# ZW50-18-22 自吸无堵塞排污泵 ZW排污泵 无堵塞排污

产品名称	ZW50-18-22 自吸无堵塞排污泵 ZW排污泵 无堵塞排污
公司名称	永嘉惠博泵阀制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:惠博 型号:ZW50-18-22 材质:不锈钢
公司地址	浙江永嘉县浙江省温州市永嘉县瓯北镇三江工业 园
联系电话	86 0577 57788822 13868876352

## 产品详情

以上报价均不含17%的增值税。以上不锈钢材质为201的价格，如需304材质请拨打0577-57788822咨询。

(zw自吸无堵塞排污泵)概述与用途：

该泵集自吸和无堵塞排污于一身，既可象一般清水自吸泵那样不需按底阀，不需引灌水、又可抽吸含有大颗粒固体块、长纤维的污物、沉淀物废矿杂质、粪便处理及一切工程污水物，完全减轻工人的劳动强度，而且使用、移动、安装方便、极少维修、性能稳定。

(zw自吸无堵塞排污泵)主要用途：

环境温度 45 ，介质温度 60 。

介质pH值铸铁泵为6~9，不锈钢泵为1~14。通过颗粒最大直径为泵口径的60%，纤维长度为口径的5倍  
介质中杂质总重量不超过介质总重量的15%，介质比重不超过1240千克/立方米。

(zw自吸无堵塞排污泵)产品特点：

1、排污能力强：特殊的叶轮防堵设计，确保了泵高效且无堵塞。2、高效节能：采用优秀水力模型，效率比一般自吸泵高3~5%。3、自吸性能好：自吸高度比一般自吸泵高1米，且自吸时间更短。

技术参数：

(zw自吸无堵塞排污泵)性能：

流量范围：5m<sup>3</sup>/h~800m<sup>3</sup>/h

扬程范围：15m~80m

电机功率：2.2kw~55kw

注：如果您有特殊要求，请联系我们的技术人员！

(zw自吸无堵塞排污泵)型号意义：

例子：zw25-8-15

25-----进口直径      zw-----自吸式无堵塞排污泵

8-----额定流量      15-----额定扬程

(zw自吸无堵塞排污泵)性能参数：

型号	流量 (m <sup>3</sup> /h)	扬程 (m)	功率 (kw)	转速 (r/min)	效率 (%)	汽蚀余量 (m)	自吸高度 (m)	自吸时间 (min/5m)	重量 (kg)
25zw8-15	8	15	2.2	2900	45	2.0	5.5	3	100
32zw5-20	5	20	2.2	2900	45	2.5	5.5	3	100
32zw10-20	10	20	2.2	2900	45	2.5	5.5	3	100
32zw9-30	9	30	3	2900	48	2.5	5.5	3	120
40zw10-20	10	20	2.2	2900	45	2.5	5.5	3	100
40zw20-15	20	15	2.2	2900	45	2.5	5.5	3	100
40zw15-30	15	30	3	2900	48	2.5	5.5	3	120
50zw10-20	10	20	2.2	2900	45	2.5	5.5	3	100
50zw20-12	20	12	2.2	2900	45	2.5	5.5	3	100
50zw15-30	15	30	3	2900	48	2.5	5.5	3	120
50zw20-35	20	35	5.5	2900	48	2.5	5.5	3	150
65zw30-18	30	18	4	1450	45	2.5	5.5	3	200
65zw25-30	25	30	5.5	2900	50	3.0	5.5	3	200
65zw25-40	25	40	7.5	2900	50	3.0	5.5	2	200
65zw40-25	40	25	7.5	2900	50	3.0	5.5	2	200
65zw65-25	65	25	11	2900	52	3.0	5.5	2	240
80zw40-16	40	16	4	1450	50	3.0	5.0	3	240
80zw40-25	40	25	7.5	2900	50	3.0	5.5	2	200
80zw25-40	25	40	7.5	2900	50	3.0	5.5	2	200
80zw65-25	65	25	11	2900	52	3.0	5.5	2	240
80zw80-35	80	35	15	2900	45	3.0	5.5	3	285
80zw80-35	80	35	15	1450	50	3.0	5.5	2	450
80zw50-60	50	60	22	2900	55	3.0	5.0	3	340
100zw100-15	100	15	7.5	1450	50	4.0	5.5	3	300
100zw80-20	80	20	7.5	1450	53	4.0	5.5	3	300
100zw100-20	100	20	11	1450	53	4.0	5.5	3	340
100zw100-30	100	30	22	2900	53	4.0	5.5	2	510
125zw120-20	120	20	15	1450	55	4.5	5.5	2	500
150zw180-14	180	14	15	1450	60	5.0	5.5	3.5	500

150zw180-20	180	20	22	1450	60	5.0	5.0	3	570
150zw180-30	180	30	37	1450	65	5.0	5.0	3	680
150zw180-38	180	38	55	1450	45	5.0	6.0	3.5	800
200zw280-14	280	14	22	1450	65	5.0	5.0	3	700
200zw280-28	280	28	55	1450	55	4.0	5.2	3	940
250zw420-20	420	20	55	1450	61	6.0	4.5	2.5	1150
300zw800-14	800	14	55	1450	65	6.0	4.5	2.5	1400

- 一、如您需要订购zw自吸无堵塞排污泵需确定：1、zw自吸无堵塞排污泵;流量、扬程、自吸高度  
2、zw自吸无堵塞排污泵配套功率、zw自吸无堵塞排污泵工作电压  
3、zw自吸无堵塞排污泵进出口口径4、isw卧式管道离心泵过流介质 以便我们技术人员为您准确选择。

二、若已由设计单位已选好zw自吸无堵塞排污泵产品型号，则直接根据所选型号与惠博泵阀制造有限公司销售部订购。

三、若在zw自吸无堵塞排污泵选型过程中存在疑问，欢迎联系我们的在线客服，我们愿意为您提供令人满意的服务。欢迎致电0577-57788822，13868876352。

选择我们就是选择放心。

本产品的品牌是惠博，型号是ZW50-18-22，材质是不锈钢，性能是耐腐蚀，原理是离心泵，泵轴位置是卧式，叶轮吸入方式是单吸式，排出口径是50（mm），扬程是22（m），转速是2900（r/m），功率是3000（w），效率是45%，流量是18（m<sup>3</sup>/h），叶轮结构是开式，叶轮数目是1，规格是普通电机,不锈钢电机,普通防爆电机,不锈钢防爆电机，自吸高度（m）是6.5