

自吸泵 EST PE 铸铁

产品名称	自吸泵 EST PE 铸铁
公司名称	温岭市易仕德机电有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:EST 型号:PE 材质:铸铁
公司地址	温岭市大溪镇大溪岙村
联系电话	0576 86311119 13738690222

产品详情

全自动自吸泵fully automatic self-priming pump

应用范围 pe系列高压自吸泵是一种小巧的供水系统，适用于家庭生活取水、井用得水、管道增压、园林浇灌蔬菜大棚浇水以及养殖等场合。也适用于河水、井水等给排水、农村、养殖、园林、旅馆、食堂及高层建筑送水等。

application scope pe series high pressure self-priming pump is a kind of small water supply system, suitable for family life water, well water, booster pipeline pumps, water garden watering vegetable greenhouses and breeding, etc. applies in river water, well water, water supply and drainage, such as rural, breeding, garden, hotel, dining room and water supply in high-rise building, etc.

智能变频自吸泵intelligent frequency conversion self-priming pump应用范围 本产品采用最新电子技术，以高抗干扰单片机为核心的智能型水泵变频控制器。该控制器用于4kw以下水泵进行恒压变频控制，具有恒压变频控制及过流、缺水保护等功能。具有当前压力、功率、频率显示功能。由于使用了高精度互感器和具有高抗干扰性能的单片微机，整机运行稳定、测量精度高，抗干扰性能强等特点。可广泛用于家庭、别墅、宾馆、学校、医院、洗浴中心、洗头房、写字楼等等场合。

application scopethis product uses the latest electronic technology, high anti-jamming mcu as the core of intelligent pump controller. the controller is usedfor 4 kw water pump under constant pressure variable frequency control, the constant frequency conversion control of pressure and flow,water shortage protection function. has the current pressure, power, frequency, display function. with the use of high precision transformerand high anti-interference performance of the single chip microcomputer, the whole machine running stability, high precision, strong anti-

jamming performance, etc. can be widely used in the family, villas, hotels, schools, hospitals, bath center, washing room, office, etc.

产品介绍

产品实拍图

购买须知

1、货源说明

厂家一手货源，品质保证。

2、关于尺码

表格中所提供尺寸，如略有误差，请以实物为准。

3、关于颜色

拍摄、显示器显示色彩有一定误差，请以实物为准。

4、关于客服

若您的咨询没有及时回复，可能咨询量大或系统故障。

5、关于售后

我们提供完好的售后服务，含7天退换货，正品保证。

6、关于发货

大件物品，我们提议走物流，如有特需走快递，具体费用请咨询客服。

本产品的品牌是EST，型号是PE，材质是铸铁，驱动方式是电动，用途是增压泵，泵轴位置是卧式，叶轮结构是敞开式叶轮，叶轮数目是单级，叶轮吸入方式是单吸式，性能是自动，扬程是25-55（m），转速是2860（r/m），功率是128-1100（w），流量是1.5-5.5（m³/h），规格是PE-128B,PE-250B,PE-370B,PE-550B,PE-750B,PE-1100B,PE-750,PE-900,PE-1100