

LCT-50/0.6型罗茨油泵 油泵齿轮泵罗茨油泵

产品名称	LCT-50/0.6型罗茨油泵 油泵齿轮泵罗茨油泵
公司名称	青岛盛源恒茂商贸有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:盛源恒茂 型号:lct50/0.6 材质:铸铁
公司地址	青岛市李沧区京口路88-8号
联系电话	15376799920

产品详情

lc罗茨泵用途

罗茨泵的工作原理与罗茨鼓风机相似。由于转子的不断旋转，被抽气体从进气口吸入到转子与泵壳之间的空间 v_0 内，再经排气口排出。由于吸气后 v_0 空间是全封闭状态，所以，在泵腔内气体没有压缩和膨胀。但当转子顶部转过排气口边缘， v_0 空间与排气侧相通时，由于排气侧气体压强较高，则有一部分气体返冲到空间 v_0 中去，使气体压强突然增高。当转子继续转动时，气体排出泵外。

lc高粘度罗茨泵，分皮带传动和齿轮减速器驱动两种形式。此泵具有：低转速，效率高，体积小，流量大，消耗功率小，自吸能力强，不用引油，使用方便等特点。可广泛用于输送石油及石油产品（汽油可换铜泵叶）和工厂输送各种油类和液体。如原油，油漆，润滑油，玻璃胶，油脂酸，牙膏和淡碱性（肥皂加工）液体等；食品加工可输送各种液体，如豆酱，醱母，糖稀等。装卸各种油槽车及油轮等速度快、效率高，使用方便，可以正反转工作。lcw高粘度罗茨泵，是在lc型泵的基础上，为解决输送沥青及冷凝油改制而成的，在泵壳外表或端盖加保温层，利用蒸汽或导热油循环对泵的工作室进行保温，从而对泵连续工作和间歇工作，提供方便和良好条件。

应用范围

罗茨泵系列齿轮泵，齿轮材料为铸铁。主要用于抽送水，煤油，轻油，熏油，机械油等。b型泵用齿轮材料为黄铜，主要用于抽送盐水，弱酸和其他多种化学物的液体。

结构特点

罗茨泵系列齿轮泵是一种高效节能产品，它具有设计合理，结构紧凑，重量轻，使用，维修方便等优点。该系列齿轮材料为铸铁，c型泵用齿轮为铸铁。

本产品的品牌是盛源恒茂，型号是lct50/0.6，材质是铸铁，原理是罗茨泵，用途是管道泵，性能是无泄露，驱动方式是电动，泵轴位置是卧式，流量是50 (m³/h)，转速是445，排出压力是0.6 (Mpa)，效率是70 (%)