

HL-3型蠕动泵 恒流泵 实验室仪器

产品名称	HL-3型蠕动泵 恒流泵 实验室仪器
公司名称	汕头市澄海区东铭仪器店
价格	面议
规格参数	品牌:上海 型号:HL-3 原理:蠕动泵
公司地址	广东汕头市澄海区西门老国道
联系电话	86 0754 85872221 13719914541

产品详情

hl-3型恒流泵（蠕动泵）是利用滚轮挤压硅胶管使之蠕动，管子前置产生真空吸上液体，管子后置由于滚轮轮番挤压推进产生压力来抽液或加液的仪器设备。本机采用步进电机，驱动力大，输送流量稳定、压力高、流量调节范围大、流量连续可调、能长时间使用。由于采用软胶管蠕动结构，输送的液体不与泵体和外界接触、可防止污染、性能可靠，使用方便等优点，在厂矿企业、大专院校、医院及各科研部门得到广泛使用，成为必备的，不可缺少的仪器设备之一。凡是需要流量调节范围较大、输液或抽液用途均可使用。

二、主要技术指标：

1.流量：60-10000毫升/小时

管径： 4×7

2.压力：2.5kgf/cm²

3.使用环境条件：温度0-35 相对湿度85%

4.电源：ac220v ± 10% 50hz

5.功耗：80w

6.重量：6kg

7.外形尺寸：320（长）×220（宽）×140（高）(mm)

本产品的品牌是上海，型号是HL-3，原理是蠕动泵，材质是不锈钢