

# 雷弗不锈钢蠕动泵BT100S配YZ15 × 2 蠕动记量

产品名称	雷弗不锈钢蠕动泵BT100S配YZ15 × 2 蠕动记量
公司名称	厦门森态仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:保定雷弗 型号:BT100S 原理:蠕动泵
公司地址	厦门市思明区香莲里185号
联系电话	0592-5508263 13338466976

## 产品详情

特价热销保定雷弗蠕动泵bt100s配yz15 × 2

bt100s调速型蠕动泵

适合实验室及一般工业环境下使用；

- 采用不锈钢外壳，机箱内部电路板防尘防潮设计，坚固耐用；
- 4位数码管显示，转速分辨率0.1 转/分钟，精度0.5%，清晰醒目；
- 按键控制转速、正反转、起停、全速、状态记忆（掉电记忆）；
- 特有“简易分装”功能，操作简便，适合一般精度的液体分装，降低

人为操作误差，提高工作效率；

- rs485总线，支持modbus通讯协议，可方便与上位机连接；

· 适用泵头：yz15、yz25、dg1、dg2、dg4、dg8；

· 流量范围：0.00016 ~ 575（毫升/分钟）

yz15流量范围 (毫升/分钟)

软管型号	13#	14#	16#	25#
0.1-150 (转/分钟)	0.006 ~ 9	0.021 ~ 32.5	0.08 ~ 120	0.166 ~ 250
软管型号	17#	18#		
0.1-150 (转/分钟)	0.283 ~ 425	0.383 ~ 575		

yz25流量范围 (毫升/分钟)

软管型号	15#	24#
0.1-150 (转/分钟)	0.16 ~ 250	0.28 ~ 425

dg常用单管流量范围 (毫升/分钟)

软管型号	0.5 × 0.8	2.4 × 0.8	1 × 1	2 × 1
0.1-100 (转/分钟)	0.002 ~ 2.1	0.026 ~ 26	0.0058 ~ 5.8	0.021 ~ 21

dg常用进口软管流量范围 (毫升/分钟)

软管型号	0.13	0.25	0.5	0.76	1	1.22
0.1-100 (转/分钟)	0.00016 ~ 0.16	0.0005 ~ 0.5	0.0022 ~ 2.2	0.0048 ~ 4.8	0.0058 ~ 5.8	0.01 ~ 10
软管型号	1.52	1.65	2.1	2.4	2.79	3.17
0.1-100 (转/分钟)	0.017 ~ 17	0.018 ~ 18	0.021 ~ 21	0.026 ~ 26	0.035 ~ 35	0.048 ~ 48

技术参数：

- 转速范围：0.1 ~ 150 (转/分钟)
- 转速分辨率：0.1 (转/分钟)，精度0.5%
- 电源电压：ac 220v ± 10%,50hz/60hz (标配)      ac  
110v ± 10%,50hz/60hz (选配)
- 环境温度：0 ~ 40
- 相对湿度：< 80%
- 防护等级：ip31
- 机箱尺寸：(长 × 宽 × 高) 223mm × 150mm × 195mm
- 重量：4.7kg

功能特点：

4位led数码转速显示、按键操作、正反转、启停、全速（快速清洗，排空）、状态记忆（掉电记忆）、简易分装。

外控功能：

脚踏开关控制、外控启停、外控方向，带隔离，5v、12v、24v电平输入可选；0~5v/10v、4~20ma、0~10khz 调速可选；rs485、支持modbus通讯协议。

本产品的品牌是保定雷弗，型号是BT100S，原理是蠕动泵，材质是不锈钢，泵轴位置是边立式，驱动方式是电动，性能是自动，叶轮数目是多级，叶轮结构是敞开式叶轮，叶轮吸入方式是双吸式，额定流量是575000（l/h），重量是4.7kg，规格是575000