

汇水源环保供应各种规格玻璃钢罐体，搅拌罐化工罐

产品名称	汇水源环保供应各种规格玻璃钢罐体，搅拌罐化工罐
公司名称	广西汇水源环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南宁市安吉大道47-6号6栋二楼213房
联系电话	0771-3815070

产品详情

玻璃钢搅拌罐及玻璃钢化工储罐

一、产品介绍 玻璃钢搅拌罐

玻璃钢搅拌罐主要由搅拌罐体及搅拌系统两大部分组成，罐体采用高强度的玻璃钢整体缠绕制作，不但解决搅拌时对罐体高强度的要求，也解决了在化工领域对搅拌罐苛刻的防腐要求；搅拌轴、搅拌桨等配件则根据不同的工艺要求选用碳钢衬玻璃钢防腐或不锈钢等材质来制作。还可根据工艺要求配置加热装置或冷却装置，在化工、食品、制药、IV碱、环保等行业得到广泛应用。

玻璃钢搅拌罐具有优良的物理性能，玻璃钢搅拌罐的比重通常为1.8-2.1，是钢的1/4-1/5，比钢、铸铁和塑料的比强度都高，热膨胀系数与钢大体相当，热传导系数只有钢的0.5%。玻璃钢搅拌罐设计灵活性大，壁结构性能优异，耐化学腐蚀，使用寿命长。具有重量轻、强度高、防渗、防腐、隔热、绝缘、无毒、表面光滑等特点。

玻璃钢搅拌罐可以通过改变树脂品种或采用不同的增强材料来调整产品的物理化学性能以适应不同介质液体和工作条件需要，通过结构层厚度、缠绕角和壁厚设计制不同压力，是纤维缠绕玻璃钢搅拌罐的显著特点。

hfrp系列玻璃钢化工储罐

玻璃钢化工储罐具有优良的物理性能，玻璃钢化工储罐的比重通常为1.8-2.1，是钢的1/4-1/5，比钢、铸铁和塑料的比强度都高，热膨胀系数与钢大体相当，热传导系数只有钢的0.5%。玻璃钢化工储罐设计灵活性大，壁结构性能优异，耐化学腐蚀，使用寿命长。具有重量轻、强度高、防渗、防腐、隔热、绝缘、无毒、表面光滑等特点。

玻璃钢化工储罐可以通过改变树脂品种或采用不同的增强材料来调整产品的物理化学性能以适应不同介质液体和工作条件需要，通过结构层厚度、缠绕角和壁厚设计制不同压力，是纤维缠绕玻璃钢化工储罐的显著特点。

我公司可根据用户需求生产各种规格的立式、卧式玻璃钢化工储罐、玻璃钢运输罐、玻璃钢反应罐、玻璃钢搅拌罐、玻璃钢结晶罐等各种化工设备罐，玻璃钢化工储罐可以耐多种酸、碱、盐和有机溶剂，主要应用于石油、化工、矿冶、制药、印染、酿造、给排水、运输等行业，适应于各种废水、纯水、超纯水、盐酸 (hcl)、(h₂so₄)、(hno₃)、(hf)、(h₃po₄)、(naoh)、(koh)、(ca(oh)₂)、(nh₄oh)、(h₂o₂)、(naclo)、(nacl)、(nacl)、(fecl₂)、(fecl₃)、酸性、碱性、盐类、有机酸碱盐等化学介质及酱油、食醋等食品行业介质产品的贮存、运输。

二、产品选型

客户选择产品时需提供如下

介质种类、浓度、温度：需客户提供。

容积范围：0.5m³ ~ 100m³均可，现场缠绕制作可达1500m³；

内径范围：直径dn600 ~ dn4000。现场缠绕直径为4m~25m；

法兰标准：各种标准均可，根据用户的要求选配；

式：以平底圆顶、平底平顶、圆底卧式为主，根据需要还可定制圆底平顶、锥底平顶或圆底圆顶(含支承腿)、；

外观颜色：半透明浅绿色，根据要求可添加胶衣或色浆改变外观颜色；

固定支脚：可按用户的要求选配，材质选用碳钢（衬玻璃钢防腐）或不锈钢等；

安全配件：爬梯、扶栏，材质选用碳钢（外涂防锈漆）或不锈钢等；

件：玻璃液位计，pvc液位计，浮球液位计，不锈钢磁翻板液位计等。根据需求还可提供带模拟信号的液位计。

三、产品设计依据：

按客户的具体要求设计制造，同时参考国家、行业的相关设计规范。

《玻璃钢化工设备设计规定》 hg/t20696-1999

《玻璃钢容器结构与设计》 bs4994:1987

《纤维缠绕增强塑料储罐》 jc/t587-1995

《玻璃钢储槽标准系列》 hg21504.1-2-92

《建筑给水排水设计规范》 gb50015-2003

《玻璃纤维增强热固性塑料耐化学介质性能试验方法》 gb/t-3857

《玻璃纤维增强塑料（玻璃钢）用液体不饱和聚酯树脂》 gb/t-8237

《玻璃纤维无捻粗纱》 gb/t -18369

《玻璃纤维无捻粗纱布》 gb/t -18370