

# LOFT楼层阁楼楼板-高强增强水泥纤维板、高品质

产品名称	LOFT楼层阁楼楼板- 高强增强水泥纤维板、高品质
公司名称	安徽中坤元新型建材有限公司
价格	1.00/张
规格参数	品牌:中坤元 型号:1200x2400
公司地址	淮北市凤凰城工业园30号
联系电话	0561-3023901 18365220416

## 产品详情

### (1)水泥纤维板性能

满足防火绝缘(不燃a级)，火灾发生时板材不会燃烧，不会产生有毒烟雾；导电系数低。

防水防潮：在半露天和高湿度环境，仍能保持性能的稳定，不会下陷或变形。

隔热隔音：导热系数低，有良好的隔热保温性能，产品密度高、隔音好。

强度要求：经5000t平板油压机加压的板材，要求强度高、而且不易变形、翘曲。(2)

水泥纤维板的长度、宽度、厚度、直角及外形尺寸均应符合设计要求。(3)

水泥纤维板的色泽应符合设计要求，并保持色泽一致，不得出现明显色差。(4)

水泥纤维板表面应采用机械进行加工，

加工后的表面应用高压水冲洗或用水和软刷进行清理，严禁用溶剂型的化学清洁剂清洗板材。(5)

水泥纤维板饰面所用的金属挂件，技术要求和性能应符合国家现行标准规定。(6水泥纤维板目前在国

内的规格一般为1200mm\*2400mm\*4-30mm，国际通用标准为1220mm\*2440mm\*4-24mm。关于水泥纤维板

的价格行情，目前在国内并无统一标准，根据密度、规格、加工等参数不同，市场价格也不尽相同。施

工单位可以联系生产厂家进行咨询~ 水泥纤维板主要规格 密度 ( g / cm 3 ) 1.75 厚度 ( mm ) 4~30

宽度 ( mm ) 1200 长度 ( mm ) 2400

如客户需其他幅面尺寸，企业可代为切割，特殊规格可以预定加工。水泥纤维板物理性能

国家建筑材料测试中心检测报告 检测项目 标准要求 ( 高密度板 ) 检测结果 单项结论 密度 , g/cm<sup>3</sup> 1.5

1.75 合格 吸水率 , % 25 4.8 合格 湿胀率 , % 0.50 0.08 合格 抗折强度 , mpa ( 级 ) 气干状态 18 18.9

合格 饱水状态 10 14.8 合格 抗冲击性 ( 级 ) 落球法试验冲击1次，板面无贯通裂纹。

符合要求 ( 无贯通裂纹 ) 符合 抗冻性 经25次冻融，不得出现裂痕、分层。

符合要求 ( 未出现裂痕、分层 ) 符合 不透水性 24h 检验后，允许板反面出现湿痕，但不得出现水滴。

符合要求 ( 板反面出现湿痕，但未出现水滴 ) 符合 不燃性 ( a级 ) 炉内平均温升 , 50 3 合格

平均持续燃烧时间 , s 20 0 合格 平均质量损失率 , % 50 19.2 合格 水泥纤维板应用范围：

商用建筑：商务大厦、娱乐场所、商场、酒店

，工业建筑：工厂、仓库、别墅外墙、住宅建筑、装修翻新。