

# 四川供应1×2多模机械光开关

产品名称	四川供应1×2多模机械光开关
公司名称	绵阳慧联光通信设备有限公司
价格	1.00/只
规格参数	品牌:cofiber 型号:1×2
公司地址	四川省绵阳市涪城区长虹大道南段83号
联系电话	0816-2384466-802 18190011210

## 产品详情

### 1×2多模光开关50um/125um

#### 【产品特点】

低成本 高通道隔离度 低损耗 高可靠性与稳定性 光路无胶，无铅

#### 【产品应用】

光信号上/下路 系统监控 仪器设备

光信号路由

参数	指标
操作波长 (nm)	850,1310 or 1510 ± 40
插入损耗 (db)	p 级

	< 0.8	
波长相关损耗 (wdl) (db)	0.25	
偏振相关损耗(pdl) (db)	0.05	
串扰 (db)	>35	
回波损耗(db)	>30	
转换时间 (typ.) (ms)	<10 (typ.4)	
操作电压 (v)	5	
最大功率承载 (mw)	500	
耐用性 (循环)	10 million	
操作温度( ° c)	0 ~ +70	
存储温度 ( ° c)	-40 ~ +85	
光纤类型	50/125 or 62.5/125 multi	

光纤长度 (m)	1.0 +/- 0.1
封装尺寸 (lwxh) (mm)	27.2 × 12.8 × 7.5