

# BS100-1A调速型蠕动泵BS300-1A调速型蠕动泵

产品名称	BS100-1A调速型蠕动泵BS300-1A调速型蠕动泵
公司名称	苏州奇乐电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	建议零售价: ¥ 0.00 品牌: CN 型号: BS100-1A, BS300-1A, BS600-1A
公司地址	中国 江苏 昆山市 翠薇路1099号
联系电话	86 512 57620296 13913257976

## 产品详情

价格要看具体配置，具体每一款请来电咨询后再确定

bs100-1a调速型蠕动泵

主要特点：

安装多种泵头	bs100-1a yz15、yz25、dg-1、dg-2、dg-4 bz15 bz25
转速调节功能	可通过按键调节转速，也可通过外控接口调节转速
运转方向可逆功能	可通过按键调节运转方向
管路快速填充、排空功能	可通过全速按键实现管路快速填充与排空
外部控制功能	通过外控接口可进行启停控制、方向控制、转速控制
通讯功能	rs485通讯（使用通用modbus规约），控制蠕动泵的转速、启停和方向
掉电记忆功能	重新上电后，按掉电前状态继续运行
顶置薄膜按键，操控方便，快捷，可靠	
可通过脚踏开关控制启停	
abs工程塑料外壳，外观时尚美观，具有良好的性价比，特别适合实验室使用	
不适合户外使用	

性能指标：

流量范围	bs100-1a 0.0002-380ml/min
------	------------------------------

转速调节范围	0.1-100rpm
转速分辨率	0.1rpm
转速显示	3位数码管显示转速
外部控制功能	启停控制、方向控制、转速控制，0-5v、0-10v、4-20ma、0-10khz可选
通讯功能	rs485通讯（使用通用modbus规约）。控制蠕动泵的转速、启停和方向
适用电源	宽泛电压ac90-260v，50hz/60hz
功率消耗	<35w
工作环境	温度0-40，湿度<80%不结露
外形尺寸（长×宽×高）	225mm×143mm×148mm
驱动器重量	2.2kg
防护等级	ip31

驱动器	适用泵头	适用软管	转速范围（rpm）	流量范围（ml/min）	特点
bs100-1a	jz15ajz15b	14#、19#、16#、25#、17#	0.1-100	0.02-200	适合微小流量传输，无需频繁更换软管
	th15ath15b	13#、14#、19#、16#、25#		0.007-167	传输对剪切敏感性液体最佳，传输普通流体软管寿命长。
	dg-1adg-2adg-4a	壁厚0.8-1mm 内径 3.17mm		0.00025-48	适合微小流量，可实现多通道同步传输
	dg-1bdg-2bdg-4b			0.0002-32	适合微小流量，可实现多通道同步传输，脉动更低
	yz15ayz15b	13#、14#、19#、16#、25#、17#、18#		0.007-380	多种规格软管选配，更换软管方便快捷，
	yz25ayz25b	15#、24#		0.17-270	流量范围大

### bs300-1a标准式蠕动泵

#### 主要特点：

	bs300-1a
安装多种泵头	yz15、yz25、bz15 bz25a
转速调节功能	旋转编码开关调节转速，也可通过外控接口调节转速
正反转可逆功能	可通过转换开关调节正反转
管路快速填充、排空功能	可通过全速按钮实现管路快速填充与排空
外部控制功能	通过外控接口可进行启停控制、方向控制、转速控制
通讯功能	rs485通讯（使用通用modbus规约）
掉电记忆功能	重新上电后，按掉电前状态继续运行
可通过脚踏开关控制启停	

abs工程塑料外壳，外观时尚美观，具有良好的性价比，特别适合实验室使用  
不适合户外使用

性能指标：

			bs300-1a		
流量范围			0.07-1120ml/min		
转速调节范围			1-300rpm		
转速分辨率			1rpm		
转速显示			3位数码管显示转速		
外部控制功能			启停控制、方向控制、转速控制，0-5v、0-10v、4-20ma、0-10khz可选		
通讯功能			rs485通讯（使用通用modbus规约）		
适用电源			宽泛电压ac90-260v，50hz/60hz		
功率消耗			<50w		
工作环境			0-40℃，湿度<80%不结露		
外形尺寸（长×宽×高）			292×208×180mm		
驱动器重量			3.6kg		
防护等级			ip31		
驱动器	适用泵头	适用软管	转速范围（rpm）	流量范围（ml/min）	特点
bs300-1a	jz15ajz15b	14#、19#、16#、25#、17#	1-300	0.2-490	适合微小流量传输，无需频繁更换软管
	yz15ayz15b	13#、14#、19#、16#、25#、17#、18#		0.07-1120	多种规格软管选配，更换软管方便快捷，流量范围大
	yz25ayz25b	15#、24#		1.7-880	
	bz25a	24#		2.7-880	流量精度高，最佳的重复性精度

本产品的建议零售价是¥0.00，品牌是CN，型号是BS100-1A，BS300-1A，BS600-1A，原理是蠕动泵，材质是工程塑料，泵轴位置是卧式，驱动方式是电动，性能是卫生，叶轮数目是多级，叶轮结构是封闭式叶轮，叶轮吸入方式是单吸式，额定流量是0.0002-380ml/min（l/h），最大出口压力是说明（Mpa），轴功率是35（w），重量是2KG，规格是BS100-1A,BS300-1A,BS600-1A