

50NYL25-15液下泥浆泵 河道池塘清淤专用泵 3米液下污水泥浆泵

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 50NYL25-15液下泥浆泵 河道池塘清淤专用泵 3米液下污水泥浆泵 |
| 公司名称 | 安国市琦达水泵门市部 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:琦达 型号:50NYL25-15 材质:球铁 |
| 公司地址 | 安国市路景村 |
| 联系电话 | 86 0312 3429803 13032065615 |

产品详情

一产品介绍；水力挖土、冲填机组进行水力机械化施工，是模拟自然界水流冲刷的原理，借水力的作用来进行挖土、输土、填土的工作，水经高压泵产生压力，通过水枪的喷嘴、射出高压高速水柱，水柱冲击土体，使土体湿化、崩解、拌合成泥浆和泥块的混合物，再由立式泥砂泵提升，通过输泥管输送到沙场。

水力挖填机组，设备简单、使用方便。可同时完成挖、装、输、填、夯等五道工序，因而工效高，成本低，且工程质量好，施工不受在气影响等优点，现广泛应用于沿海滩涂养殖场的开挖；湖泊河道的提沙、疏浚、筑堤，低洼地改造；大中小水利工程、农田基本建设，以及人防地下工程等。

二、机组结构

水力挖填机组由立式泥砂泵系统、高压泵系统和配电系统三部分组成。

立式泥砂泵系统主要包括：立式泥砂泵、浮筒、电机、泥沙管等，泵固定在浮筒上；高压泵系统主要包括：高压泵、电机、分水器、输水管、水枪等；配电系统主要包括：配电箱、防水电缆等。

三、立式泥砂泵结构特点

泵的结构：主要有电机支架、中段、泵盖、泵座、叶轮、轴、护板、泵体等组成。

泵的密封：采用骨架油封加黄油润滑。

泵的旋转方向：从动力机方向看为顺时针。

泵的特点：

- 1、调整螺母能调整叶轮间隙，减小漏洞，提高效率，并使叶轮拆装方便。
- 2、填料室密封与下端轴承分开，轴承两端采用骨架油封密封，防止泥沙进入轴承内部，延长轴承寿命。
- 3、过流部件采用耐磨铸铁，硬度大，强度高，使用寿命比普通材质长2-3倍。
- 4、叶轮背面采用了副叶片，使背面压力降低，减小轴向力及防止部分杂物进入密封腔，保护密封件少受磨损。

四、立式泥砂泵性能参数（清水）

五、使用须知

- 1、本泵为单极单吸立式离心泵，可垂直或倾斜使用，使用时宜置于双浮筒上，便于在水面或泥沙上推移，浆泵按在双浮筒中间，泵壳放入泥沙中即可，不用基础装置。
- 2、电机需加防护罩，以防电机沾污、淋湿。
- 3、每班须往中段、电机座等油嘴处加黄油一次，以防泥沙进入轴承，加速轴承磨损，电机每运转一季，宜保养一次，泵体每运转360小时，应拆洗一次。
- 4、不使用时宜清洗、保养：加润滑油，刷油漆防腐蚀，收储干燥的地点，泵体入口应防止杂物落入，泵体宜直立，以防主轴变形。

本产品的品牌是琦达，型号是50NYL25-15，材质是球铁，性能是不阻塞，原理是蠕动泵，流量是25（m³/h），扬程是15（m），吸入口径是70（mm），排出口径是70（mm），规格是NYL系列