

光正微型药液泵、补液泵、微型泵、定量水泵

产品名称	光正微型药液泵、补液泵、微型泵、定量水泵
公司名称	上海光正泵阀制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:光正 型号:DZ-1X 原理:蠕动泵
公司地址	嘉定区南翔镇昌翔路575号
联系电话	86-021-59171977 13818627868

产品详情

光正系列新型波纹管药液计量泵 特点： 完全无泄漏.无机轴封部，所以不存在有泄漏； 输出量精度高.常温清水条件测试情况下，可获得+1.5%的高精度； 可以自吸.吸程为0.5-1米 允许干空运转.工作腔为波纹管，因而可以干运转； 使用寿命长.该系列泵腔采用耐曲折特殊配方材料的聚丙烯制成，可以经受百万次的往复运动； 耐腐蚀性好.泵体采用聚丙烯制成，阀门选用了特种配方的fpm、epdm，耐各种酸、碱腐蚀性液体； 产品规格型号多种.光正dz,2dz系列;d s,2ds系列;dzn,dzr系列； 流量q=29ml/min~~1600ml/min 液温适应强。可广泛应用在： 胶片、照片的自动冲洗。 粘液调和、食品添加剂的定量添加。 电子基板印刷线路的蚀刻、清洗、印刷制版。 水处理的酸碱中和，凝析剂的投入。 电镀液的定量补给。 应用于添加剂、漂白液等各种药剂的定量注入。 广泛用于输送弱酸、碱、盐等腐蚀性液体上，是化工、轻工、三废治理等理想产品。

产品型号:dz,2dz系列;ds,2ds系列;dzn,dzr

原产地:上海光正

微型计量泵完全无泄漏.....无机轴封部，所以不存在有泄漏。输出量精度.....清水情况下，可获得±1.5%的高精度。微型计量泵可以自吸.....常温清水条件下，吸程为1米。允许干运转.....工作腔为波纹管，因而可以干运转。寿命长.....本腔采用耐曲折特殊配方材料的聚丙烯制成，可以经受数百万次的往复运动。微型计量泵耐腐蚀性好.....泵体采用聚丙烯制成，阀门选用了特种配方的fpm、epdm,耐各种酸、碱等腐蚀性液体。液温.....最高药水温度60℃，超过50℃时，最高压力为20 MPa时的1/2，超过40℃时液体的腐蚀性会增加，须注意。

用途	
----	--

彩色胶卷、照片扩印，x光胶片、缩微胶卷、电影胶片等自
加。电子基板印刷线路的蚀刻、清洗，印刷制版。水处理
用於添加剂、漂白液等各种药剂的定量注入。

型号注释

微型计量泵产品图	

本产品的品牌是光正，型号是DZ-1X，原理是蠕动泵，材质是工程塑料，泵轴位置是卧式，驱动方式是电动，性能是耐腐蚀，叶轮数目是波纹管，叶轮结构是封闭式，叶轮吸入方式是单吸式，额定流量是1.74 (l/h)，最大出口压力是0.04 (Mpa)，轴功率是5 (w)，重量是1，是否提供加工定制是是