

精恒库存批发100KG手动运水机 手动试压泵 手动模具运水机

产品名称	精恒库存批发100KG手动运水机 手动试压泵 手动模具运水机
公司名称	东莞市沙田精恒五金配件行
价格	面议
规格参数	品牌:JH 型号:多款供选 材质:铸铁
公司地址	东莞市沙田镇横流区育才路2号 东莞市厚街镇
联系电话	0769-85933313 18024356663

产品详情

名称：手动运水机 模具试水机 试压泵

颜色：不同批次颜色不同 拍前请先联系确认产地：中国重量：6kg适用：100公斤以下水压测试

使用前，用介质把水箱灌满(禁止使用含有泥沙等杂物的不清洁介质)，拧紧压力开关。板动手柄，柱塞在运动中无阻滞现象，使介质从工作接管流出，然后把接管接通被试容器，使被试容器均充满介质，即可使用。(被试容器内不存在空气)禁止超过本泵规定的额定压力进行试验。施力要平稳、不可敲击。可能发生的故障及排除方法:

故障象	产生原因	排除方法
压力不上升或上升缓慢	1、开关未拧紧，钢球变形、进水阀不密封2、滤网进水管堵塞或管道连接处漏水。3、柱塞部位漏水。	1、拧紧开关，更换(3)钢球(14)玻璃球或钢球g9cr13。2、更换介质清除堵塞物，消除漏水现象3、更换yx密封圈(9)
保压时间短	1、出水阀微量渗漏。2、其它部件连接处渗漏。	1、清洗阀芯、更换型圈。2、拧紧连接处螺栓、更换密封件。

维修和保养：

1、泵和水箱内的介质保持清洁，不允许有污物和其它杂物。2、压力表在使用时应避免振动，小心轻放。3、长期停止工作的泵，在停用前应把介质排净，未涂漆的外露表面应涂上机油。泵内应加入防锈油或机油，试压忌油容器的试压泵则严禁使用机油或防锈油维护保养，应采取其它防腐措施。

本产品的品牌是JH，型号是多款供选，材质是铸铁，性能是不阻塞，驱动方式是手动，原理是射流泵，

泵轴位置是卧式，压力是10Mpa/100KG，重量是6（kg），规格是100KG