

抽水泵,395抽水泵.加水器抽水泵,茶盘水泵,茶具加水泵

产品名称	抽水泵,395抽水泵.加水器抽水泵,茶盘水泵,茶具加水泵
公司名称	潮州市湘桥区陈信光电配件厂
价格	面议
规格参数	品牌:陈信 型号:395隔膜抽水泵+抽水控制板+电源适配器 材质:工程塑料
公司地址	潮州市北关宫前路20巷2号
联系电话	86-07682264928 15812680001

产品详情

本厂生产及库存各种型号微型电机、震动马达、手摇发电机和按摩盒。广泛用于医疗、保健、美容、玩具、电子等行业。历年来公司在强化内部管理、提高产品品质、对产品实行跟踪服务、注重市场信息反馈、不断完善产品功能与开发新产品。公司本着“以信待人，以质服人”的经营宗旨，以‘创高质素产品，造福人类健康’为己任。并以完善的售后机制竭诚。

面对未来，我们充满信心和热情。我们将抓住机遇，不断完善机制。我们奉行“以科技创造健康生活，为人类健康提供优质服务”的宗旨。坚信，只有不断创新，凭借卓越的产品品质和完善的销售服务网络才能赢得广大消费者的信赖和支持。欢迎咨询、订购。0768-2264928 廖小姐。

1."陈信"专业生产：加水器迷你给水泵快速电热壶加水泵，采用耐腐蚀的多种进口材料合成，具有耐酸、耐碱、耐腐蚀。

陈信水泵专注：耐高温（90度）性能稳定、节能环保、安装方便、低噪音、使用寿命长等性能；

2.泵体(材料：电木)与电机分离,工作介质不与电机接触，避免出现类似离心泵等其它泵使用久后，因液体进入电机而损坏的情况；

3.泵体内无机械部件，不存在机械磨损。低噪音，使用寿命长；

4.运转平稳、流量稳定、可以空转(可长时间空转)；

5.具备可靠、稳定的自吸功能，吸程高(可达1.3米)，自吸速度快；

6.压力(3公斤)、流量大(最大可达3升/分钟)、

*****使用标准电压:12vdc 工作电流:0.4a 开口流量:2-3l/min (12vdc电压时流量:2l/min)

最大压力:0.3mpa 扬程约5米(12vdc时) 接管口径:外径9.2mm 内径6mm

尺寸大小:长100mm宽45mm高42mm

****特别说明 ****

注1：“吸程”也叫“最大自吸高度”。即泵在不加引水的情况下，能自动将水吸上来的最大高度(泵抽水口距离待抽液面的垂直距离)。我们的水泵都是自吸水泵，所标吸程均指这种情况。有些离心式的水泵就没有自吸能力，第一次使用必须加引水才行。有的隔膜水泵虽然也有自吸能力，但标的“吸程”往往与“进水管里全部是空气”下能抽起水的垂直高度有差距，这点请注意。

注2：“最大扬程”也叫“最大排水高度”。指在泵出水口接有足够长度水管的情况下，将水管垂直举起，泵能利用输出压力将水打到距离排水口的最大垂直高度。不包括吸程。如果泵出水口接管没接管子，或即使接了但管子为水平，或没安装阻力装置(如阀门、喷嘴一类)，泵的输出压力就很小，此时泵的流量达到最大。使用中， $0 < \text{泵的实际扬程} < \text{最大扬程}$ ，并不是泵一通电工作，扬程就达到最大，而是取决于负载。比如可以用阀门关闭程度来控制实际扬程的高低。

本产品的品牌是陈信，型号是395隔膜抽水泵+抽水控制板+电源适配器，材质是工程塑料，用途是液体转移，性能是自动，驱动方式是电动，空气消耗量是1，最大供气压力是3，允许颗粒值是0.01 (mm)，吸程是1.5 (m)，出口压力是0.3 (Mpa)，扬程是5 (m)，流量是2-3L/MIN (m³/h) (m³/h)，叶轮数目是多级，泵轴位置是卧式