

304不锈钢洗眼器复合式洗眼器（不锈钢本色 支持光谱验证一年质保

产品名称	304不锈钢洗眼器复合式洗眼器（不锈钢本色 支持光谱验证一年质保
公司名称	余姚市中力电子仪器有限公司
价格	面议
规格参数	类型:复合式洗眼器 品牌:艾华 型号:AH-001
公司地址	余姚市牟山工业园区
联系电话	86-0574-62490161 13867821187 13957014321

产品详情

不锈钢复合式洗眼器说明书

一、 不锈钢复合式洗眼器的应用场所

- 1.当使用者穿着防化服进入现场工作或者抢救后，需要使用复合式洗眼器进行喷淋和洗眼。
- 2.在消防灭火过程中，消防人员身上着火时，可以使用复合式洗眼器的喷淋装置进行灭火。
- 3.当使用者的面部或者手臂遭受化学物质喷溅的时候，可以使用复合式洗眼器的洗眼系统进行冲洗。
- 4.产品符合美国ansi z358-1 2004标准,广泛应用于石油、化工、医药、消防、电力和港口等场所。

二.不锈钢复合式洗眼器简介

组成: 产品由喷淋系统、洗眼系统组成材质: 采用不锈钢304无毒材料,防腐性能良好样式：手动式

性能：防腐、防酸、碱、盐溶液出水量：洗眼喷头流量 12升/分钟；喷淋头流量为120—180升/分钟

三. 不锈钢复合式洗眼器安装要求

1.必须安装在危险工作区域附近，有效救护的半径范围为10或15米处。2.在复合式洗眼器的1.5米半径范围之内，不能有电气开关，以免发生电器短路。3.必须连接饮用水，水压要求不能低于3.5公斤。4.进水口尺寸：5/4英寸；出水口尺寸：5/4英寸。

四. 不锈钢复合式洗眼器的使用

1.用手轻推开关阀(或者采用脚踏式)，洗眼水从洗眼系统自动喷出；用后须将开关阀复位并将防尘罩复位。
2.用手轻拉阀门拉杆，水从喷淋系统的喷淋头自动喷出；用后须要将阀门拉杆复位。

五. 不锈钢复合式洗眼器的结构

1.洗眼喷头：用于对眼部和面部进行清洗的喷水口。2.洗眼喷头防尘罩：用于保护洗眼喷头的防尘装置。
3.淋浴喷头：用于对全身进行清洗用的喷水口。4.开关阀：用来打开和关闭水流的阀门装置，分手推和脚踏两种。5.通水管：用来引导水流的装置。6.滤网：用来过滤掉进入洗眼器的碎片。7.底座：固定洗眼器。

本产品的类型是复合式洗眼器，品牌是艾华，型号是AH-001，材质是304不锈钢，洗眼喷头出水量是12（升/分钟），应用场所是石油、化工、医药、消防、电力和港口等场所，耐水压是不能低于3.5公斤（kg/cm²），规格是72*35*26