

冲床安全手 三头冲压安全手 冲床安全器批发

产品名称	冲床安全手 三头冲压安全手 冲床安全器批发
公司名称	深圳市佳禾兴科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:龙鹰全鹰金瑞 型号:B2型3头 类型:代替人工安全手
公司地址	深圳市宝安区沙井街道新桥村陂口C区5巷11号305号
联系电话	15920050019 15012689881

产品详情

名称：冲床安全器

型号：三头b2型

特征：红色手柄

吸重：4.0kg-6.0kg

规格：355mm

【安全器特色】：冲压机械的作用是利用分别安装在滑块和工作台上的模具，把金属或其他材料冲压变形成为我们设计需要的加工形状。其主要包括有机械压力机、液压机、弯板机和剪板机等。冲压机械操作简单、作业效率高、成形质量好、成本低，因此被广泛应用于汽车、电气和航空等制造领域。

一、冲压作业危险因素和多发事故 冲压作业，一般分为送料、定料、操纵设备、出件、清理废料、工作点布置等工序。这些工序因其多用人工操作，用手或脚去启动设备，用手工甚至用手直接伸进模具内进行上下料、定料作业，极易发生失误动作而造成伤手事故。其主要危险来自于加工区，且冲压作业操作单调、频繁，容易引起精神疲劳，而出现操作失误导致伤害事故。多发事故常常表现为以下几种形式：(1)手工送料或取件时，操作者体力消耗大，极易造成精神和身体疲劳，特别是采用脚踏开关时，更易导致出现失误动作而切伤人手。(2)由于冲压机械本身故障，尤其是安全防护装置失灵，如离合器失灵发生连冲，调整模具时滑块突然自动下滑；传动系统防护罩意外脱落等故障，从而造成意外事故。(3)多人操作的大型冲压机械，因为相互配合不好，动作不协调，引发伤人事故。(4)在模具的起重、安装、拆卸时易造成砸伤、挤伤事故。(5)液压元件超负荷作业，压力超过允许值，使高压液体冲出伤人

(6) 齿轮或传动机构将人员绞伤

【安全器机理】：冲压安全器（单头 双头）、自动卸料安全器等使用新型强力磁铁，利用磁头吸合钢铁、不锈钢等冲压件，而手柄与磁头部位之间有一个安全的距离，保证了生产时的安全性。使用时手握住安全器手柄，将磁头部位按在工件上面，工件即被吸合。自动卸料安全器脱件时只需按手柄前的连杆即可。真空安全器利用压缩空气吸合非金属类冲压件，铁板分离器对油密封的或形状不规则的铁板进行完全的分离。大大减少了因冲压造成的工商事故的发生。

专业代理磁吸式冲压安全手，该产品是针对减少冲压工人在操作时可能出现的危险事故而设计，使用新型强力永久磁铁，利用磁头吸合钢、铁、不锈钢等冲压件，而手柄与磁头部位之间有一个安全的距离，保证了生产时的安全性。使用时，用手握住安全受柄，将磁头部位按在工件上面，工件即被吸合，脱件时只需用手轻按手柄前面的连杆即可。大大减少了因冲压造成的工件事故的发生，提高冲床工作效率，保障人员人生安全。 本产品设计合理、使用简单灵活，磁吸部分使用塑料、薄铁皮制成，磁体为脆性，既可避免工伤事故的发生，也不会因操作不当造成冲床的损坏，只会损坏安全器的装置。本公司代理台湾鹰牌冲压安全器及国产冲压安全器及经销电磁安全器规格分为：木柄单头、木柄双头、塑柄单头（轻、重）、塑柄双头（轻、重）塑柄三头、真空安全器，进口的有台湾鹰牌a1、台湾鹰牌a2、台湾鹰牌a3等多种规格。单头型吸力0.5kg-2.0kg,适合40t以下冲床使用。双头型为强力、长连杆吸力2-4.0kg，适合大面积工件冲压

图片均为实物拍摄

电话：0755-27538687 传真：0755-29888480

手机：15012689881 商务qq：1449376325

友情提示：所有类别一口价不代表所有物品实际价格，具体价格欢迎来电垂询。谢谢，量大从优

本产品的品牌是龙鹰全鹰金瑞，型号是B2型3头，类型是代替人工安全手，用途是替代人工作业，优点是轻便作业保护减少工伤