特种处理，质轻、耐磨、耐腐蚀、抗冲击速差自控器（TXS2-30）

产品名称	特种处理，质轻、耐磨、耐腐蚀、抗冲击速差自控器（TXS2-30）
公司名称	泰州巨环起重防护装备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:巨环 型号:TXS2-30 类型:防坠器
公司地址	泰州开发区凤凰街
联系电话	86-052386867286 18762346266

产品详情

尊敬的客户：

您好，欢迎光临泰州巨环起重防护设备有限公司，以下我们为您对该产品做简单介绍。

一、适用范围：本品可广泛应用于电力、建筑、船舶、通讯、制药、桥梁等高处作业场所。

二、工作原理与结构:该产品利用物体下坠速度差进行自控，高挂低用。使用时只需要将锦纶吊绳跨过上方坚固钝边的结构物上，将锦纶绳上的铁钩挂入“ n ”形环上，将钢丝绳上的铁钩挂入安全带上的半圆环内即可使用。在使用半径内，不需更换悬挂点。正常使用时，安全绳将随人体自由伸缩。在器内机构作用下，处半紧张状态，使操作人员无牵挂感。万一失足坠落，安全绳拉出速度明显加快，器内锁止系统即自动锁止。使安全绳拉出距离不超过0.2米，冲击力小于2949n，对失足人员毫无伤害。负荷解除即自动恢复工作。工作完毕安全绳将自动回收到器内，便于携带。本品安全系数高，可靠性好，并有效地解决因倾斜作业下坠摇摆幅度过大而撞击其他物体而导致的事故。本品控制系统采用特种钢，并经特种处理，质轻、耐磨、耐腐蚀、抗冲击，外壳采用铝合金，质轻，不老化。安全绳选用航空用钢丝绳。吊绳、安全带，均做阻燃处理，耐200℃高温，并配套出厂，即购即用。

三、主要技术参数：

项目型号	txs2-3	txs2-5	txs2-7	txs2-10	txs2-15	txs2-20	txs2-30	txs2-40
活动范围(m)	3	5	7	10	15	20	30	40
锁止临界速度(m/s)	1	1	1	1	1	1	1	1
最大工作负荷(kg)	100	100	100	100	100	100	100	100

锁止距离(m)	≤0.2	≤0.2	≤0.2	≤0.2	≤0.2	≤0.2	≤0.2	≤0.2
整体破坏负荷(n)	≥8900	≥8900	≥8900	≥8900	≥8900	≥8900	≥8900	≥8900
自重(kg)	1.4	1.9	3.2	3.4	6.5	6.6	11	20.0
锁止装置	双锁止	双锁止	双锁止	双锁止	双锁止	双锁止	双锁止	双锁止

四、使用方法与注意事项： 1、本品必须高挂低用，使用时应悬挂在使用者上方坚固钝边的结构物上。
2、使用本品前应对安全绳 、外观做检查，并试锁2～3次（试锁方法：将安全绳以正常速度拉出应发出“ 嗒 ”、“ 嗒 ”声；用力猛拉安全绳，应能锁止。松手时安全绳应能自动回收到器内，如安全绳未能完全回收，只需稍拉出一些安全绳即可）。如有异常即停止使用，保用期内寄回本厂调换。
3、使用本品进行倾斜作业时，原则上倾斜度不超过 30，30以上必须考虑能否撞击到周围物体。
4、本品关键零部件已做耐磨、耐腐蚀等特种处理，并经严密调试，使用时不需加润滑剂。
5、本品严禁安全绳扭结使用。严禁拆卸改装。并应放在干燥少尘的地方。

若您觉得我公司产品符合您的要求，有意购买的话，可通过以下方式联系我们

联系人：孙经理　　手机：18762345266

销售热线：0523-86866286　传真：0523-86869286

qq：1823080746　　网址：www.tzjuhuan.com

本产品的品牌是巨环，型号是TXS2-30，类型是防坠器，安全比是1：8