

# 进口原装先讯美资Sensormatic 声磁防盗标签 防盗贴

产品名称	进口原装先讯美资Sensormatic 声磁防盗标签 防盗贴
公司名称	深圳市赛科玛电子有限公司
价格	面议
规格参数	型号:先讯美资Ultra • StripIIIsheetZLDRS1ZLDRS2 尺寸:45.21mm ( ±0.5mm ) × 10.67mm ( ±0.5mm ) 适用范围:超市、出口小商品必贴磁条、家用产品、美容保健品、玩具、图书、音像制品及消费类电子产品等所有商品
公司地址	深圳市宝安区龙华街道青年城邦园3栋1108 ( 办公场所 )
联系电话	暂无

## 产品详情

先讯美资防盗标签 sensormatic ultra strip dr防盗标签

型号：zldrs1(常用的型号有：zldrs1、zldrs2、zldrs5)

规格：45.21mm\*10.67mm\*1.89mm

频率：58khz

包装：5000pcs/箱

毛重：2.67kg

2片振动片和1片高性能基片组成ultra • strip® iii系列中具备最出色的检测和消磁性能白色、条形码、黑色，成板和成卷规格可供选择专供零售商使用的成卷规格可方便的进行手工粘贴稍大规格的成卷源标签可应用于自动化设备与所有的ultra • max®检测和消磁设备兼优点小尺寸使用ultra • max®声磁技术，能够实现最高的标签检测率使用ultra • max®消磁设备，能够迅速消磁

先讯美资58khz ultra max声磁软标签采用了最为先进的声磁技术，具有出色的检测与消磁性能，标签以规格小、检测率高，可百分之百被消磁，不受静电、液体金属或者铝制产品影响而著称，有条码、白标签等多种类型可供选择。硬标签具有超强感应度、寿命长、使用方便等诸多优点。先讯美资的软、硬标签样式和使用方法多样，可满足零售市场的不同需求。

型号：zldrs1(常用的型号有：zldrs1、zldrs2、zldrs5)

zldrs1 白色

zldrs2 带条码

zldrs5 黑色

规格：45.21mm\*10.67mm\*1.89mm

频率：58khz

包装：5000pcs/箱

毛重：2.67kg

使用说明

防盗磁条（58khz声磁）

商品出口配套dr声磁防盗标签（也称防盗磁条）原装进口防盗标签。出口产品至欧美的零售业者，客户往往要求在产品包装内放入防盗标签。常见的有rf的防盗软标签和dr防盗标签（声磁防盗标签），后者也有客户称之为防盗磁条。在此提醒出口企业，在采购防盗标签时，一定注意使用客户指定的标签品种、型号。以免货物到港后，因为防盗标签失效，遭致退货等意外状况。我们目前可以提供的dr防盗标签有三个型号：包装：5000pcs/箱 标称尺寸：45mm x 11mm

美国先讯美资dr防盗磁条（58khz声磁）

产品代码：

zldrs1.....白色光面

zldrs2.....条形码

zldrs2.....黑色标签

标签尺寸:

长度.....45.21 mm(±0.5mm)

宽度.....10.67mm(±0.5mm)

厚度(除衬垫)..... 1.89mm

注：以上尺寸均经数码光学技术测量。

结构及材料组成：

塑料外壳.....聚苯乙烯—厚度0.3mm

声磁感应部分

共鸣器（2）.....使用专用的非晶体金属（metglas）磁共振材料制成，

含铁、镍、钴、硼、硅等。

压片.....低密度的聚乙烯/聚酯—0.127mm

斜线.....半磁性材料，包括铁、镍、铬等。

压片.....低密度的聚乙烯/聚酯—0.119mm

胶粘剂..... • 双面的橡胶粘合剂

- 总厚度0.140mm

- 最小剥离强度80oz./in.

衬垫..... • 双面硅包衬垫

- 80lb.纸材

适用环境：

温度.....最高存放温度65

湿度.....温度65 ，湿度80%最多可存放96小时。

保存时限...温度15 —32 ，湿度50—70%可保存一年。

承压力.....室温下平均受力最高承压445n

外部磁场... 8 gauss

包装规格：

每版数量.....108片

最小包装.....5000片/箱

每箱重量.....2.76kg

标签应用指南：

- 应贴于距条形码7cm范围内；
- 应贴于不易发现处；
- 不应覆盖产品说明；
- 标签张贴无方向要求；
- 为保证标签能有效使用请置标签于距非铁金属 3mm,距含铁金属 9mm处。

联系我们：

地址：深圳市宝安区龙华街道青年城邦园3栋11号

联系人：孙小姐 13538247738

电话：0755 - 28110203

传真：0755 - 28110092

本产品的型号是先讯美资Ultra • StripIIIsheetZLDRS1ZLDRS2，尺寸是45.21mm ( ±0.5mm ) × 10.67mm ( ±0.5mm ) × 2.00mm，适用范围是超市、出口小商品必贴磁条、家用产品、美容保健品、玩具、图书、音像制品及消费类电子产品等所有商品，使用膜类是环保膜塑料外壳、聚苯乙烯，使用面材是双面橡胶粘合剂ABS