

# 防爆防水电话机 防水矿用电话 紧急救援电话机，防爆电话机

产品名称	防爆防水电话机 防水矿用电话 紧急救援电话机，防爆电话机
公司名称	深圳市善知科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:昆仑 型号:KNSP-01T2S 类型:电话报警拨号器
公司地址	深圳市宝安区西乡固戍南昌工业区268号
联系电话	86-075529790158 13530387141

## 产品详情

### 防爆防水电话机 防水矿用电话 紧急救援电话机

该话机适用于地铁、高速公路、电厂、油站、矿井、码头、钢铁公司、大型项目等对防潮、防火、抗噪、防尘、防冻、防破坏性等有特殊要求的环境使用。整机按零下35度到零上75度环境下稳定性要求设计，其技术指标处于国际领先水平。

一、 产品特性1、外壳：铝合金铸造，外壳厚度5mm，坚固耐用、密封性好；表面喷涂进口反光户外漆，颜色醒目，5-10年不褪色。抗腐蚀性极强。2、门盖：获得设计专利。受轻微外力，门盖能自动弹回，不锈钢锁扣自动将门盖锁闭，防止门盖松动。门盖打开方向，可根据行车方向确定。3、挂钩：不锈钢材质，利用磁感应挂断，采用美国军用最好的磁环管，可靠性强，不需要叉簧，没有接触缝隙。4、按键：硅胶按键，耐磨、耐腐蚀，抗老化，带夜光（选配）5、手柄：特种abs工程塑料，一体式结构，密封性好，经受敲击不破裂、扭拉不变形，在零下35度不爆裂。带不锈钢的可收缩的软管。抗拉力200kg 或者以上，可根据客户要求修改。6、线材：采用铁氟龙线，耐酸碱、耐高低温、抗老化，不起火。7、防水胶：采用进口防水胶，高粘度、耐高温、高压，防水寿命10年以上。8、手柄送受话器、键盘、蜂鸣器、电路板、外壳所有配件采用多层防水、防尘结构。具有三级防水、防尘功能，整机等级达到国家标准gb4028-93ip66 / ip679、话机稳定性好，抗干扰能力强，符合国家标准gb/t 15279-94二、 操作使用1、摘/挂机方式：摘/挂机方式为手柄控制方式，摘机为接通，挂机为断开；

2、 接听电话：当有来电时，电话机响铃，取下手柄，即可和对方通话，通话完毕后挂回手柄；

3、 拨打电话：取下手柄，按普通电话机的拨打方式进行操作，与对方通话；

4、 存入号码：取下手柄，按"存储"键，输入要存入的号码，按"存储"键，按"0-9"其中任一键作为存放号码的地址，挂机；

5、 提取号码：取下手柄，按"提取"键，按"0-9",其中所需的某个数字键即可拨出内存的记忆号码。

### 三、 主要技术参数

1、 适用于馈电电压为33-60v的各种程控交换机和调度交换机和调度交换机系统 2、 温度：-35 ~75  
相对湿度：10%~95% 大气压力：86~106 kpa 环境噪声： 60db(a) 3、 振铃声级： 70db

4、 当用户线为3km是的信号电平 标准频率：低频群：697-941hz 高频群：1209-1477hz

频率偏移：不大于 $\pm 1.5\%$  组合信号的高低频电平差： $2 \pm 1$ db

由谐波互调引起的总失真度比基本电平至少低20db 5、 通话传输指标：slr 12，rlr -1，stmr 10，输出阻抗：600

6、 具有超强的12组号码储存记忆拨号功能（每组号码最长16位）

7、 在0.8mm 的电缆芯线上，用户线可达7km长

本产品的品牌是昆仑，型号是KNSP-01T2S，类型是电话报警拨号器，工作电压是48（V），报警接收方式是电话线，报警喇叭声强是120（dB），储存电话号码是1（个），电话号码位长是12（位），报警项目是防煤气泄漏，密码设置功能是无，外形尺寸是320X205X120mm（mm），重量是1（g），装箱数是1