PET绿胶带(专业涂胶,可开17%增值税,可转厂)

产品名称	PET绿胶带(专业涂胶,可开17%增值税,可转厂)
公司名称	珠海市华源电子有限公司
价格	面议
规格参数	建议零售价:￥2.31 加工定制:是 型号:HY600
公司地址	中国 广东 珠海市香洲区 吉大石花西路42号协和工业大厦6层
联系电话	86 756 3817709/3827709/3867709 13326637589

产品详情

胶型：进口有机硅压敏胶 adhesive base: imported silicone pressure sensitive adhesive

特性：具有极好的耐高温性，电绝缘性、抗化学性，及高粘着力，柔软服帖和再撕离不留残胶等特性。

用途：适用于电镀、超高温烤漆及粉末喷涂等工业。

features: high temperature resistance, insulation, chemical resistance, high adhesion and soft stic king

usage: for industries ’ electroplating/ultra high temperature painting and powder coating

产品名称 product name	产品型号 model no	pet 基材厚度 film thickness (mm)	总厚度 total thickness (mm)	粘着力 adhesion to ste el (kg/25mm)	张力强度 tensile strength (kg/25mm)	断裂伸长率 elongation at br eak（%）
pet高温胶带	hy600-1	0.025	0.04	0.3-0.4	185	110-120
	hy600-2	0.028	0.045	0.3-0.4	189	120-130
pet high tem	hy600-3	0.035	0.06	0.6-0.7	195	130-135
perature tape	hy600-4	0.005	0.08	0.5-0.6	180	135-140
	hy600-5	0.075	0.1	0.5-0.6	180	145-150

本产品的建议零售价是￥2.31，加工定制是是，型号是HY600，基材是pet，厚度是0.06（mm），颜色是红、绿、兰、黄，长期耐温性是180（°C），适用范围是专业用于电路板含浸过程中，遮覆金手指部位，

防止电镀液浸入及污染，保护电路板电镀，，品牌是华源胶带，短期耐温性是200（℃），胶系是硅胶，延伸系数是10%，宽度是10（mm）