沥青防水封仓胶带、沥青自粘带、船舶物料-沥青胶带--可定制

产品名称	沥青防水封仓胶带、沥青自粘带、船舶物料-沥青胶带--可定制
公司名称	河北特广进出口贸易有限公司
价格	面议
规格参数	建议零售价:￥50.00 基材:改性沥青 加工定制:是
公司地址	赵县南柏舍镇俞家岗村
联系电话	15613177651

产品详情

【产品名称】沥青箱胶(可根据客户需要定做)

【产品规格】宽150mm 长10m 厚度3mm

【每箱数量】2卷/箱

沥青胶带

沥青胶带又称聚乙烯防腐胶带是指以聚乙烯为胶带的基材，另一面复合有胶粘剂的胶粘带制品。别名有聚乙烯防腐胶带，复合型聚乙烯防腐胶带，涂布型聚乙烯防腐胶带；又由于该产品主要用于管道外防腐，所以又称为聚乙烯防腐胶带，聚乙烯防腐胶粘带，防腐胶带；同时因其在防腐作业时可以冷缠施工，以俗称为聚乙烯冷缠胶带，聚乙烯冷缠胶粘带，管道防腐冷缠胶带，管道冷缠胶带，冷缠胶带和冷缠带。

应用

对于减小地下和水中管道外表面腐蚀的最有效的方法分为两种，一种是在管道制造中外表面加保护涂层

，另一种是在管道安装后附加阴极保护。这两种方法在工程应用中都被普遍接受，而且在美国已得到法律的支持。美国联邦文件ops49cfr part 192明确指出，在美国施工的管道必须施加涂层和阴极保护。这个法规概括了阴极保护和管道涂层的标准和要求。在nace标准rp-01-69“ 控制地下和水中金属管道外部腐蚀的推荐方法中也有相似的叙述。

聚乙烯防腐胶带经过大量的实验室和现场试验，加上世界范围内的应用，证明这种管道涂层符合美国联邦制定的标准，nace推荐方法及其它国际性的管道工业标准。当前总的来说，在管道涂层中聚乙烯防腐胶带处于第二广泛应用位置，但在现场施工中聚乙烯防腐胶带占首要位置。聚乙烯防腐胶带具有以下特点：

（1） 由热塑性塑料组成，具有优良的化学稳定性，电性能，耐水性和物理性能；

（2） 与阴极保护相匹配；

（3） 使用方法简单，实用，高效；

（4） 从材料费，施工费附加阴极保护费等方面综合来说，这种胶粘带是经济的；

国际上聚乙烯防腐胶带最早生产制造并应用的国外公司有美国polyken和意大利alta公司。目前国内引进聚乙烯防腐胶带生产线，自动化生产复合型聚乙烯防腐胶带的有宁波安达防腐材料有限公司。生产工艺装备及原材料选用配方与目前国际上的著名胶带生产公司相同，产品性能达到国际同类产品水平，质量指标符合美国awwa c214 与国家sy/t0414的标准要求，国产聚乙烯防腐胶带已经达到国外产品同等水平。

聚乙烯防腐胶带具有冷缠胶带的特性，施工方便，无环境污染，防腐性能优异，使用寿命长，综合成本低等优点。已广泛应用于石油天然气，石油化工，城市燃气，电力供水，冶金造船等管道工程的钢质管道外防腐。

规格

聚乙烯防腐胶带 inner wrap tape 、防腐带、内带系列：

t140：厚度0.40mm，宽度50，75，100，150，230mm；

t150：厚度0.50mm，宽度50，75，100，150，230mm；

t180：厚度0.80mm，宽度50，75，100，150，230mm；

聚乙烯保护胶带 outer wrap tape、保护带、外带系列：

t240：厚度0.40mm，宽度50，75，100，150，230mm；

t255：厚度0.55mm，宽度50，75，100，150，230mm；

t280：厚度0.80mm，宽度50，75，100，150，230mm；

聚乙烯补口带 joint wrap tape、管道补口带、补口带系列：

t360：厚度0.60mm，宽度50，75，100，150mm；

t380：厚度0.80mm，宽度50，75，100，150mm；

底涂漆 primer、底涂胶、底漆系列：

p19：固体含量19%；

p27：固体含量27%。

本产品的建议零售价是￥50.00，基材是改性沥青，加工定制是是，品牌是特广，适用范围是防水，密封