

亚克力双面胶 可做各种形状 冲型加工 3M代理商

产品名称	亚克力双面胶 可做各种形状 冲型加工 3M代理商
公司名称	东莞市隆腾包装有限公司
价格	面议
规格参数	建议零售价:¥ 0.02 长期耐温性:170 短期耐温性:120
公司地址	中国 广东 东莞 茶山镇上元村上周塘工业区
联系电话	86 0769 81800051 13926802806

产品详情

3m双面胶分类 1、按特性分为双面胶、单面胶； 2、按基材分：无纺布基材双面胶（由无纺布基材双面涂布丙烯酸胶组成）：如3m9448、3m9080、3m9075等；无基材基材双面胶（直接由丙烯酸胶涂布而成）：如3m467、3m468、3m9473等；pet基材双面胶（由pet基材双面涂布丙烯酸胶组成）：如3m9495mp、3m9795b、3m9495le等；泡棉基材双面胶（由泡棉基材双面涂布丙烯酸胶组成）：如3m4920、3m4026、3m4032等；热熔胶膜：如3m615、3m668、3m669等；耐高温胶带：如3m244等。

一、3m的双面胶部分1、3m无基材系列467、468、927、950、966、9460、9469、9473、9471、9472、9471e、9472le、9671le、9672le、9458、9485、9703。2、3m有基材系列

不织布基材类:9448、9448b、9080、9075、9070、6408、9888t pet基材类:9495mp、9495le、9690、9690b、9609、9425、9415、9500pc、9713、9731、9742、9795、9795b、9799、9882、444、9009、9019、9079、7945mp、7952mp、7953mp、d7956mp、7959mp、7961mp、9465pc、9492mp、615、615s

vhb压克力泡棉类:4910、4

914、4920、4926、4930、4932、4941、4945、4950、4951、4952、4955、4956、4959

汽车用压克力泡棉类:4211、4212、4213、4215、4218p、4229p、4611

pu压克力泡棉类:4008、4026、4032、4052

高柔性压克力泡棉类:4604、4608、4609、4615

商标印刷类:7323、7381、7600、7603、7815、78

183、3m单面胶电工用绝缘胶带:1350、1318、1205、850、5#、44da

3m保护膜:331t、5112c 电路板印刷高温胶带:5413、7413

3m铜、铝箔:1170、1181、1182、1194、1245 3m脚垫:sj-5816、sj-5808纤维胶带:898、8915、8934等
测试胶带600#、610#、810# 贴地板用标识胶带:471

3m美纹胶带:244、2142 3m胶水及喷胶:7533、94# 二、tesa双面胶部分:4928、4959、4965
、4968、4970、4972、4982三、nitto双面胶部分:n-500、n-591、n-5000、n-5011、n5015四、sony双面胶部
分:t-4000、t-4720、g-4000、g-9000五、寺岗双面胶部分:7641、707、777 东莞市博宇胶粘制品有限公司

部分产品性能介绍：双面胶带(

两面相同胶粘剂)9495le厚度:0.17
基材:透明pet
特点与应用:适用于低表面能粘接，对低表面能的塑料，泡棉及软垫缓振材料粘接性能优异9495mp厚度:0.143
基材:透明pet
特点与应用:468mp的有基材版本。适用于元器件的粘接。9009厚度:0.05
基材:透明pet
特点与应用:薄pet胶带，良好的耐热冲击，特别适合于缓震垫片的粘接。9475le厚度:0.115
基材:透明pet
特点与应用:良好的耐热冲击性及剥离强度。常用于机壳，塑料件/金属件的粘接。9609厚度:0.225
基材:透明pet
特点与应用:较厚的pet胶带，常用于视窗,边框粘接. y9448厚度:0.15
基材:白色tissue
特点与应用:对橡胶，pp，粗糙表面具有较好的粘性。适合于铭牌/标志粘接，绝缘片，塑料垫片的粘接。无基材纯胶膜（纯胶膜产品对粗糙表面，曲面有较好的帖服性和粘接性，并且具有耐温，耐湿，耐溶剂型等特点。3m公司还提供了双面离型纸版本，方便加工商模切）467mp厚度:0.05
特点与应用:良好的耐热冲击，对各种塑料/金属外壳及泡棉粘接性能优异。适合于铭牌/标志粘接，话筒网孔和滤波器粘接，金属/聚酯罩粘接，元器件粘接等。468mp厚度:0.125
特点与应用:467mp的加厚版本。剥离强度更高，良好的耐热冲击，对各种塑料/金属外壳及泡棉粘接性能优异。适合于铭牌/标志粘接，话筒网孔和滤波器粘接，金属/聚酯罩粘接，元器件粘接。f9460厚度:0.05
特点与应用:良好的耐热冲击，高粘接强度，高剪切强度，及优异的防水性能。可用于高温无铅回流焊工艺，如：柔性线路板的加固，或对耐热性有要求的外框粘接等。f9469厚度:0.13
特点与应用:良好的耐热冲击，高粘接强度，高剪切强度，及优异的防水性能。可用于高温无铅回流焊工艺，如：柔性线路板的加固，或对耐热性有要求的外框粘接等。f9473厚度:0.25
特点与应用:较f9469更好的粘接强度，良好的耐热冲击，高剪切强度，及优异的防水性能。可用于高温无铅回流焊工艺，如：柔性线路板的加固，或对耐热性有要求的外框粘接等。vhb胶带（3m™ vhb™ 胶带为全丙烯酸材料，在条件苛刻的应用中能够提供所需的强度和耐候性，而且其优异的粘弹性，可吸收冲击力。且看不见的胶带帮助保持表面平整度和清洁，改善设计和外观）4914厚度:0.250
基材:白/黑/灰/透明泡棉
特点与应用:高粘接强度，高剪切强度，及优异的防水性能。用于塑料外框粘接，固定电池于电池座，扫描仪外壳与玻璃的粘接。

本产品的建议零售价是¥0.02，长期耐温性是170，短期耐温性是120，厚度是0.01 - 0.1，基材是海绵，加工定制是是，宽度是2 - 1090，品牌是3m，适用范围是各行业