

强粘3m双面胶贴 可移3m双面胶贴

产品名称	强粘3m双面胶贴 可移3m双面胶贴
公司名称	东莞市塘厦永新包装材料经营部
价格	面议
规格参数	长期耐温性:78% 短期耐温性:57% 厚度:0.5mm
公司地址	广东 东莞市 塘厦镇诸佛岭永源街
联系电话	076987918183 13829217935

产品详情

厂家直销

全场满1000包邮

温馨提示

产品价格、参数等仅供参考，详情请来电或旺旺咨询！

如果不经过协商而直接下单，恕不发货！敬请谅解！谢谢配合！

3m双面胶在粘接时，需按以下方式操作，可获得增强的粘接效果：

- 1、先对粘着表面必进行清洗干燥，一般建议以布沾取1：1ipa（异丙醇）与水的混合液进行表面擦试清洁后，待表面完全干燥。
- 2、待清洁溶剂干燥后，将胶带贴合于粘着表面，以滚筒或其他方式施以约15psi（1.05公斤/平方厘米）之压力，使其有效粘合。
- 3、将胶带离型纸撕除，然后将需贴合材料贴上，同样施以15psi压力，使其有效贴合。如需去除气泡，应增加压力，以物品能承受限度为上限。

4、粘贴时理想的温度为15-38 ，勿低于10 。

5、胶带粘接时，应以一端先贴合后，再缓压至另一端，以减少气泡产生的机率。

3m双面胶储存的适宜环境要求：温度为19-23 ，湿度为40-60%。

本产品的长期耐温性是78%，短期耐温性是57%，厚度是0.5mm，基材是海绵，加工定制是是，宽度是20 mm，品牌是永新，适用范围是包装、金属、塑料