

# 高温胶带 铁氟龙胶布 塑封机耐热专用特氟龙PTFE胶带

产品名称	高温胶带 铁氟龙胶布 塑封机耐热专用特氟龙PTFE胶带
公司名称	深圳市金铭丰包装材料厂
价格	面议
规格参数	建议零售价: ¥ 180.00 加工定制:是 型号:150mm*10米
公司地址	深圳市宝安区沙井街道万丰社区万安路37号B栋103
联系电话	0755-27466419 15013759681

## 产品详情

规格：150mm宽\*10米长 单价为一卷的价格

特性：

铁氟龙胶带的特点是强度高，耐高温，正常耐温达260度。同时表面平滑，抗粘，光亮，能耐各种化学腐蚀。

铁氟龙胶带广泛应用于包装，热塑，复合，封口热合，电子电气等行业。经过织物加强的ptfe特氟龙胶布更具备强度高的特点，可应用于浆纱机的滚筒，热塑脱模等行业，可反复使用，易于更换。

耐热性能好(连续使用温度260 以上)，即使在过热的加热器上也能够安全使用。

抗粘性好，熔化的包装薄膜的“渣屑”不会粘到加热器上。

电绝缘性极佳。

走行稳定性好，耐久性好，容易维修。

应用范围：

用于包装食品、乳制品、药品的热密封压粘 部位

塑料薄膜的热密封使用

用于包装染色、树脂加工用精压辊子的表面

用于包装粘合剂、贴合物涂覆机的辊子表面

用于包封加料斗、导轨的摩擦面

用于包封非粘性以及需要保持平滑性的部分

作为绝缘衬垫、绝缘部位的绝缘包封以及其它 特氟龙（铁氟龙）粘胶带的组成：

选用进口的玻璃纤维纱后涂覆特氟龙（ptfe）树脂，生产的特氟龙玻璃纤维胶带。一般卷材1米宽，50米每卷。颜色为咖啡色和黑色及白色三种，同时可以分切成各种宽度，并根据客户要求生产各种厚度的粘胶带。

选用进口的ptfe膜，经过特殊处理后上耐高温硅胶，生产的特氟龙（铁氟龙）膜胶带。最大宽度能做到1000mm，颜色为白色的灰色两种。同时，可以根据客户要求加工。

特氟龙（铁氟龙）粘胶带的特点：

ptfe特氟龙粘胶带表面光滑，有着良好的抗粘性，耐化学腐蚀和耐高温性以及优秀的绝缘性能，广泛应用于包装、热塑、复合、封口热合、电子电器等行业。经过织物加强的ptfe特氟龙胶布更具有强度高的特点，可用于纱浆机的滚筒，热塑脱膜等行业，可反复使用，易于更换。

本产品的建议零售价是¥180.00，加工定制是是，型号是150mm\*10米，基材是玻璃纤维布，厚度是0.13（mm），颜色是灰色咖啡色，长期耐温性是280（℃），适用范围是应用缝纫设备，包装设备，石油化工，电子电气，空调，冰箱等包复，垫衬等行业。，品牌是JMF，短期耐温性是300（℃），胶系是硅酮胶，延伸系数是50