

皓乐双面玻璃布胶带 玻璃布双面胶带 高温双面胶 SMT可重复试用

产品名称	皓乐双面玻璃布胶带 玻璃布双面胶带 高温双面胶 SMT可重复试用
公司名称	上海皓乐实业有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 基材:玻璃纤维布 厚度:0.18 (mm)
公司地址	上海市松江区小昆山镇山西路10号1号房632室
联系电话	13917783477

产品详情

双面玻璃布胶带

采用优质进口玻璃布为基材,双面涂以硅胶能达到不同的耐温等级。

具有耐高温(200 /30分钟)、抗拉强度高、耐化学性、不残胶、再剥离性和优越的粘接性等性能。可重复使用多次！

专门为fpc贴片过回流焊,波峰焊时与制具固定,由进口玻璃纤维布涂双面有机硅胶胶水制成,相比普通的聚酰亚胺胶带具有更好的耐高温性能、耐溶剂、不残胶、绝缘。

用途：

软性电路板生产、电子元器件高温贴合；

特别设计在高温时使用,用于线圈封包、固定、捆扎。外层及层间绝缘抗溶剂,抗刺穿。

本产品的加工定制是是，基材是玻璃纤维布，厚度是0.18（mm），颜色是白色，长期耐温性是180（），适用范围是电机、电器捆扎及干式变压器引出线的电气绝缘。，品牌是皓乐，短期耐温性是200（），胶系是硅胶，宽度是500（mm）