聚酰亚胺胶带 金手指（Kapton）胶带 茶色高温胶带

产品名称	聚酰亚胺胶带 金手指（Kapton）胶带 茶色高温胶带
公司名称	苏州市泰华光电科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 型号:005 基材:聚脂
公司地址	吴江市横扇镇菀坪街道同心路南侧
联系电话	15851665798 13175910070

产品详情

温馨提示：1、以上报价均为真实报价，请需要的朋友直接在网上拍，超出现

有规格的特殊尺寸，请联系客服报价。

2、本公司可开发票，如需发票的客户请联系客服。

3、运费具体按实际情况。

期待您的洽谈！

产品介绍：

产品名称：聚酰亚胺胶带

产品说明：

聚酰亚胺胶带，又称kapton胶带，俗称耐高温胶带、金手指胶带、防焊胶带、热熔胶带,是以聚酰亚胺薄膜作为基材，采用不同的胶粘剂达到不同的耐温等级。

产品特性：

聚酰亚胺胶带具有耐高温、电气绝缘性、耐辐射性、耐溶剂等特性。

产品参数：

耐温性：260°C

粘着力：6(n/25mm)

耐电压：4kv

*以上数据为实验抽检数据，仅供参考。

产品应用：

●pcb板金手指高温喷涂遮蔽保护

●线路板焊锡遮蔽

●变压器线圈高温绝缘捆扎

●手机锂电池制造捆扎

● 发热器的固定

●马达绝缘

● 电机线圈固定外层绝缘

●电子零部件的高温遮蔽

产品用途：

聚酰亚胺胶带适用于马达绝缘、线路板焊锡遮蔽、变压器线圈包扎、电机线圈固定及外层绝缘等。

产品展示：

本产品的加工定制是是，型号是005，基材是聚脂，厚度是0.06（mm），颜色是茶色，长期耐温性是260（°C），适用范围是喷漆、烤漆、线路板(PCB)、SMT锡炉、波峰焊，品牌是泰华，短期耐温性是300（°C），胶系是亚克力胶，延伸系数是20，宽度是3,5,6,8,10,12,15,18,20,25,30,35,50,60,100,其他（mm），长度是33m