

各种铁氟龙高温布、各种耐高温耐腐蚀铁氟龙胶带

产品名称	各种铁氟龙高温布、各种耐高温耐腐蚀铁氟龙胶带
公司名称	珠海市联芳电子材料有限公司
价格	面议
规格参数	建议零售价: ¥ 15.00 加工定制:是 型号:各种常规型号,可订制非标产品。
公司地址	广东珠海市拱北港昌路341号
联系电话	86 0756 6896106 13006882198

产品详情

铁氟龙薄膜胶带是特氟龙胶带的一种类型,它是选用进口铁氟龙薄膜(聚四氟乙烯薄膜),再涂覆进口美国3M胶水,经过特殊工艺加工而成。铁氟龙薄膜胶带是一种高性能,多用途的复合材料新产品。因其优异的各项性能,故被广泛应用在造纸、食品、环保、印染、服装、化工、玻璃、医药、电子、绝缘、砂轮切片、机械等领域。铁氟龙薄膜胶带也叫特氟龙薄膜胶带、聚四氟乙烯膜胶带、四氟薄膜胶带、ptfe膜胶带,其特点除耐高温外,铁氟膜龙胶带本身有延伸性,弹性好,绝缘好,抗电击力强,主要应用于电子电器行业。铁氟龙膜胶带主要性能特点:1.用于低温-196℃,高温300℃之间,具有耐气候性,抗老化。经实际应用,如在250℃高温情况下,连续放置200天,不但强度不会变低,而且重量也不减少;在350℃高温下放置120个小时,重量只减少0.6%左右;在-180℃超低温情况下并可保持原有的柔软性。2.非粘性:表面光滑,不易粘附任何物质。易于清洗附着其表面的各种油渍、污点或其它附着物;浆糊、树脂、涂料等几乎所有粘着物质都可简单地清除;3、耐化学腐蚀,能耐强酸、强碱、王水及各种有机溶剂的腐蚀。4.耐药剂性、无毒性。几乎可耐所有药剂物品。

5.具有高绝缘性能(介电常数小:2.6,正切在0.0025以下)、防紫外线、防静电。

铁氟龙薄膜胶带常用规格; 款号 厚度 最大宽幅 粘附强度(对钢) 抗拉强度 耐温
f6008 0.08mm 1000mm 20n/100mm 200n/100mm -70-260 f6013 0.13mm 1000mm 25n/100mm 400n/100mm -70-260 f6018 0.18mm 1000mm 44n/100mm 650n/100mm -70-260 f6025 0.25mm 1000mm 58n/100mm 950n/100mm -70-260 .

本产品的建议零售价是¥15.00,加工定制是是,型号是各种常规型号,可订制非标产品。 , 基材是特氟龙,厚度是0.080.10.0.13(mm),颜色是黑色,白色,咖啡色。 ,长期耐温性是380(℃),适用范围是各种工农业生产制造。 ,品牌是联芳 RingFox,短期耐温性是260(℃),胶系是硅胶,亚克力,超性能粘合体。 ,延伸系数是各种相应系数。 ,宽度是按照客户要求(mm)